

UPŘESNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PROVÁDĚCÍHO POKYNU FAČR K ATESTACI FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ S UMĚLÝMI TRÁVNÍKY K SOUTĚŽNÍM UTKÁNÍM FOTBALU

Na základě návrhu KSHP FAČR výkonný výbor FAČR dne 28. 6. 2018 schválil níže uvedené změny technických parametrů analogicky navazující na nové Předpisy FIFA a to s účinností od 1. 7. 2018.

V technické části Prováděcího pokynu jsou provedena tato zpřesnění:

PŘÍLOHA: Nezbytné vybavení a technické podmínky realizace.

SE MĚNÍ

<u>Vertikální odskok míče:</u>	<i>dosud</i>	40 - 100 cm -	<i>nově</i>	60 – 100 cm
<u>Valivost míče:</u>	<i>dosud</i>	4 - 11 metrů -	<i>nově</i>	4 – 10 metrů
<u>Absorpce nárazu:</u>	<i>dosud</i>	53 - 70 % -	<i>nově</i>	55 % – 70%
<u>Granulometrie granulátu:</u>	<i>dosud</i>	0,8 - 2,5 mm -	<i>nově</i>	0,8 – 3,0 mm
<u>Frakce písku:</u>	<i>dosud</i>	0,3 - 1,0 mm -	<i>nově</i>	0,6 - 1,2 mm

Vzorové řezy spodní stavby schválené k jednotlivým realizacím hřišť s UT3G
Se nemění je nutné vždy trvat na jejich doložení...!

PŘÍLOHA: Doložení dokladů k atestaci a kontrola hrací plochy.

SE DOPLŇUJE:

- 1, Rovinatost hřiště – na **třímetrové** lati tolerance max. **0,8 cm**. **Hřiště musí mít ve všech čtyřech rozích stejnou niveletu**, která vylučuje jednostranný spád.
- 2, Sklon hřiště střešový od osy hřiště max. 0.5% **nebo celý vodorovný**. Branková linie v brance musí však být ve stejné výšce od horního břevna a roznesení roviny musí začít minimálně na velkém čtverci.
- 3, Propustnost hřiště je specifikovaná jako vodupropustnost na konstrukční vrstvě min. 36 mm/hod. tj. 12 mm/20 minut.

Dále se také mění doba na jak dlouho je možno max. atestovat hřiště v souladu s novou normou FIFA.

MĚNÍ se: DOSUD 4 ROKY - NOVĚ 3 ROKY!!!