

# **PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012**

**Upraveno podle stavu k 11.05.2007.**



# 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

oo

## 1.1) Dosavadní rámcové hodnocení.

Z průběhu i výsledků „Projektů .... 2003“ vyplývá, že jeho plnění rozložené do několika let a etap, přineslo jednoznačně pozitivní výsledky.

Celé hodnocení vychází hlavně z porovnání dnešního skutečného stavu s tím, na jaké nedobré úrovni byla většina stadionů před nastartováním „Projektů .... 2003“. Ten byl u převážné většiny natolik špatný, že to velmi výrazně ovlivňovalo průběh regulérnosti obou soutěží.

Na tomto neutěšeném stavu se nejvíce podílely:

- nejednotné rozměry hřišť a velikosti hrací plochy,
- délka dobehů za brankami i šířka výběhů podél pomezí čar,
- nedostatečná kvalita trávníků,
- malé a špatně vybavené šatny i ostatní sportovně-technické zázemí,
- další nedostatky části stadionů, jako chybějící umělé osvětlení, nedostatečné divácké kapacity i jejich vybavení ap.

To vše pak bylo v rámci „Projektů .... 2003“ z velké části postupně odstraněno a navíc se tímto vylepšením stadionů zlepšily i další podmínky a z nich především ty, které se týkají jejich celkové bezpečnosti.

Na stadionech došlo ke změnám i v oblasti zvýšení kulturnosti prostředí. Tu lze popsat tak, že byla provedena celková obnova sportovně-technického zázemí, zlepšilo se vybavení prostorů pro diváky (WC, občerstvení, instalace nových sedaček a pod). Současně s tím se realizovalo i zvětšení počtu zakrytých míst pro diváky a bylo vyřešeno separování nepřizpůsobivých diváků do samostatných sektorů pro vlajkonoše hostů i domácích.

Dnešní dosažené výsledky, pak jasně dokazují správnost nastavení úrovně všech jednotlivých parametrů tohoto úkolu.

Přesto je třeba, abychom si všichni znova a teď, před zahájením nového „Projektů .... 2012“, uvědomili, co tehdy vyhlášení vlastního programu vyvolalo, za diskuze mezi kluby a ČMFS. Většinou se všichni intenzivně bránili jeho realizaci a dokonce byly i hledány možnosti, jak některá jeho ustanovení zrušit, nebo obejít pomocí výjimek. Tím se velmi podstatně zpomalil celý průběh a výrazně narušily očekávané výsledky celého „Projektů .... 2003“. Takového přístupu bychom se měli, u této nové koncepce „Projektů .... 2012“, zcela jednoznačně vyvarovat.

Zásadní problém spočíval hlavně v tom, že se přestalo brzy dodržovat rozdělení úkolů do jednotlivých etap a tím pak docházelo k tomu, že plnění daných úkolů bylo chaotické a velice složitě se dal sledovat jeho postup. V důsledku toho pak vznikaly velké rozdíly v celkové úrovni vybavenosti jednotlivých stadionů. Na každém stadionu probíhaly jiné práce než bylo třeba a nedařilo se udržet míru vybavení v takovém směru, aby bylo možno současně s tím sjednotit i rozdílnou úroveň stavu jednotlivých stadionů. To se pak negativně odrazilo při realizaci některých, zcela zásadních postupech původní koncepce..

Jeden z hlavních úkolů „Projektů .... 2003“, **sjednocení velikostí hrací plochy a rozměrů hřiště**, byl neuváženě odložen na pozdější dobu a to znamenalo tak zásadní porušení celého plánu, že málem došlo ke zničení vlastního záměru. K potřebné nápravě došlo až později a toto opatření konečně prospělo nejen regulérnosti průběhu soutěží, ale i celé této akce.

Dodnes je však ústředním motivem některých klubů poukazovat na to, co ti ostatní neplní, když to oni postavili na svých stadionech za značných finančních a realizačních potíží.

**Žádný klub však nepoukazuje na to, co na jeho stadiónu chybí a dokdy si ty své závady skutečně sám odstraní.**

**Přes všechny tyto skutečnosti se však musí zcela jednoznačně konstatovat, že náš „Projekt .... 2003“ nejen výrazně napomohl ke zvýšení regulérnosti a kulturnosti prostředí našich stadionů, ale i k dalšímu rozvoji celého našeho ligového fotbalu. Stejně významně pak také pomohl našim ligovým klubům snadněji dosáhnout parametrů předepsaných „Licenčního řízení UEFA“ v oblasti „Infrastruktury“.**

Současně s tím vším, je si třeba uvědomit i tu skutečnost, že „Projekt .... 2003“ nebyl oproti původnímu programu, zcela úplně realizován, neboť u některých stadionů byla splněna jen snížená kritéria.

Je však třeba také připomenout tu skutečnost, že se jenom díky účinnému a trpělivému vyjednávání našich zástupců s UEFA, podařilo ČMFS, získat souhlas k realizaci některých snížených ukazatelů a použít pak tyto při „Licenčním řízení“ s kluby I. Gambrinus ligy.

Za úspěch lze považovat i to, že se podařilo obhájit snížené parametry i pro stadiony II.ligy ČMFS na převážně splnitelnou mez, nebránící dalšímu rozvoji. Tím nám bylo umožněno dosáhnout zvýšení regulérnosti i této soutěže. V budoucnu však budeme muset počítat se srovnáním výchozích podmínek a to už hned při další modernizaci stadionů II.ligy ČMFS.

**Důležité pro náš ligový fotbal je to, že předepsané parametry splňují hlavně ty stadiony, na kterých nás budou reprezentovat kluby, hrající v evropských pohárových soutěžích.**

Všichni si však musíme znovu a jednoznačně ujasnit, že organizační změny provedené oproti původním parametrům „Projekt .... 2003“, snižují úroveň našich stadionů a jsou použitelné pouze dočasné. Mohou maximálně platit ještě jen tuto sezónu a v žádném případě nemohou nadále zůstat trvalého charakteru.

Je proto nutné, všechny tyto nedostatky odstranit už v rámci I. etapy „Projekt .... 2012“! K tomu účelu a i pro další postupy je, v tomto materiálu připraven nový systém řešení sestavený do návrhu harmonogramu jednotlivých stadionů, „Projekt ligové stadiony 2012“!

## **1.2) Další postup.**

Chceme jistě dokázat, že se v této záležitosti již umíme dostatečně orientovat. Proto musíme i dále důsledně postupovat tak, aby se nám podařilo naplnit všechny následující ukazatele:

- a.) Pokud nebude možno zvýšit kapacitu míst k sezení jinak (nová výstavba, komplexní rekonstrukce) bude nejlépe alespoň u 4. stadionů I.Gambrinus ligy dosáhnout k roku 2012, min. kapacitu 22.500 krytých míst k sezení a jednat s UEFA o souhlas k jejich využívání pro soutěže UEFA. v kategorii Elite.
- b.) Vybudovat nejméně dva nové stadiony, jeden v Čechách a druhý na Moravě v kategorii Elite o kapacitě min. 30.000 míst k sezení, vybavených min. počtem 22.500 krytých míst umožňujících účast našich klubů ve všech nejvyšších pohárových soutěžích UEFA;
- c.) U ostatních stadionů I.GL., pak ponechat dosažené kapacity podle původních ukazatelů a u nových postupujících přizpůsobit předepsanou kapacitu diváků (2.kategorii pokynů UEFA) a to na 3 000 míst pro sedící diváky, (3.kategorii) na 8.000 míst pro sedící diváky.

- d.)** U městských stadionů II.ligy ČMFS dosáhnout k roku 2012 kapacitu min. 3.000 sedících diváků. To se týká i stadionů těch klubů, u kterých lze předpokládat, že budou postupovat v jednotlivých letech do I.GL., ale je třeba si uvědomit, že tato kapacita (3.tis. míst) limituje možnosti hrát jen některé vyšší pohárové soutěže UEFA.
- e.) Ostatní stadiony II.ligy ČMFS** by měli mít kapacitu diváků cca 1.500 sedících diváků. (Je však třeba vytvořit možnost ochranného pásma pro případné rozšíření kapacity až na 3.000 diváků).
- f.) Kapacita stadionů ČFL a MSFL** musí být min. 200 míst k sezení na hlavní tribuně, včetně nezbytného vymezení ochranného pásma o velikosti 115x76m . (To bude sloužit v případě postupu do II.ligy ČMFS pro umístění potřebné a odpovídající hrací plochy). S další plochou je třeba uvažovat ještě na případné na zvětšení námi požadované divácké kapacity min. 500 míst.

Poznámka:

**Pokud není stanoveno u jednotlivých kategorií jinak, je u fotbalových stadionů třeba, aby min. 1/3 míst k sezení byla umístěna na kryté hlavní tribuně. Dále je nutné, aby 5% z celkové kapacity diváků, bylo vždy rezervováno pro potřeby diváků hostů.**

**g.) prostory pro média**

(dostatečně vybavené presscentrum, pracovní místnost, recepce pro všechny akreditace, nezbytné počty míst pro píšící novináře, komentátorské kabinky pro rozhlas a televizi, dostatečné prostory pro umístění TV kamer, TV studia, WC, separovaný vstup a východ, přístup do mix-zóny a nutné zázemí pro fotografy(pracovní místnost, možnost přístupu na WC a k občerstvení, vstup na hrací plochu) a to vše dostatečně vybavené v souladu s LM (pultíky, wi-fi a pod.)

**h.) vnitřního i vnějšího ozvučení**

vnitřní i vnější ozvučení stadionu je nezbytným zařízením, které je nutné pro veškerou komunikaci a řízení chodu stadionu a to nejen při vlastním utkání. Ta **vnitřní** se týká všech prostor uvnitř stadionu a to hrací plochy, tribun pro diváky, celého zázemí stadionu, schodišť a průchodů, VIP ap., **vnější** pak pokrývá prostor od stadionu až po jeho oplocení, hlavně pro informaci a řízení diváků v prostoru před a kolem pokladen až ke vstupům. Hlavním úkolem ozvučení je, kromě komunikace s diváky, i organizace při řízení evakuaci stadionu a jeho **nezbytná** návaznost na monitoring. Ne všechny prostory mohou být vybaveny monitoringem, ale ozvučení je všude nutné!

**i.) vnitřního a vnějšího monitoringu**

Souběžně s instalací monitoringu musí se realizovat v plném rozsahu i kompletní ozvučení, bez kterého nelze provozovat zcela funkční monitoring! Ke převážné většině kamer, je třeba přiřadit reproduktor a to k řízení všech potřebných bezpečnostních opatření. (rozsah a termíny monitoringu budou určeny až po schválení samostatného materiálu, který se touto problematikou zabývá zcela komplexně).

**j.) turniketů a retardérů**

ve všech vstupech do stadionu či do jiných vstupních objektů, musí být umístěny turnikety nebo jiná vstupní zařízení (jsou nezbytné pro zprovoznění etapy monitoringu, ale i ozvučení. Obě zařízení budou umístěny na konstrukci turniketů; u budov pak nade dveřmi ostatních vstupů).

**k.) ošetřovny pro diváky**

(mimo původně jedné ošetřovny pro diváky, musí být nyní, podle nového požadavku UEFA, vybaven ošetřovnou každý sektor, kromě VH a VD)

**l.) WC muži**

jedna záchodová mísa na 200 diváků, jeden pisoár pro 125 diváků

**m.) WC ženy**

jedna záchodová mísa na 200 diváků

**n.) občerstvení**

min. jedno v každém sektoru; u VD i VH může být občerstvení umístěno i mimo sektor, který je pak obsluhován zvenku, podávacím okénkem,

**o.) vstupy a východy, únikové (evakuační) východy,**

přiměřeně počtu míst pro diváky každého daného sektoru příslušné části stadionu,

**p.) některých bezpečnostních opatření**

(např. systém jednotného bezpečnostního značení mezinárodně uznávanými pictogramy, únikové cesty dle evakuačního plánu, dostatečné žluté značení všech nezbytných míst, stanovené počty předepsaných daných typů sedaček umístěných v jednotlivých řadách, šířky průchodů a schodišť ap.)

**Kapacity výše uvedeného vybavení stadionů musí být řešeny podle kategorizace dané novým nařízením „UEFA Stadium Infrastructure Regulations platným od 01.07.2007.“ Pokud máme současný stav těch zařízení, které jsme si již schválili ve vyšší kategorii platí pro naše stadiony jednoznačně ty jsou vyšších parametry.**

Na druhé straně nás nemůže uspokojit, že většina některých nezbytných kapacit je prozatím řešena pomocí tzv. „Organizačních opatření“. Jejich odstranění bude nutno, kromě jiného, realizovat bezpodmínečně v I.etapě nového „Projektu .... 2012“ **do konce roku 2007.**

**Naproti tomu, je však třeba konstatovat, že se jen pomocí organizačních opatření podařilo „Certifikovat“ některé stadiony tak, aby se na nich mohla hrát všechna utkání I.Gambrinus ligy a II.ligy ČMFS. Tyto stadiony, jen díky tomu, prošly i Licenčním řízením v kapitole „Infrastruktura“.**

**Tento negativní poznatek vybavenosti našich stadionů musí být jednoznačně v nastávajícím období zcela eliminován!**

### **1.3.) Pasport fotbalových stadionů:**

Přehled současného stavu vybavenosti všech stadionů bude zpracován dodatečně, na jednotných formulářích, platných pro všechna fotbalová hřiště, až po definitivním schválení tohoto materiálu. Důvodem je to, že se výstavba stadionů neustále a rychle vyvíjí a nebylo by vhodné, v daném meziobdobí schvalovacího řízení tohoto materiálu, někomu upírat dosažené úspěchy při modernizaci jejich stadionů!

Přesto Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionů souběžně s tímto materiálem pracuje na podkladech pro elektronické zavedení komplexního Pasportu všech vybraných fotbalových stadionů.

Výsledné hodnocení bude tvořit dokument, od kterého se bude odvíjet nastavení základních parametrů „Projektů ... 2012“. Příslušné vzory tabulek pro zpracování jednotných pasportů jsou obsaženy v příloze tohoto materiálu.)

## 2. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

.....

Realizací navrhovaného „Projekt ligové stadiony 2012“ by se měla na všech sledovaných stadionech naplnit požadovaná vybavenost. Pomocí ní je možno dosáhnout vybavení našich fotbalových stadionů (min.u I. Gambrinus ligy) až na úroveň srovnatelnou s těmi, na kterých se hrají evropské pohárové soutěže. Původní, již splněné cíle dané „Projektem .... 2003“, se nemění a plynule navazují na nové standardy vydané UEFA. Ty jsou zohledněny v tomto novelizovaném návrhu „Projekt .... 2012“! Uvnitř v jeho textu je kladen velký důraz na zvýšení úrovně a kvality dosavadního vybavení našich stadionů. Náš návrh je směřován na dosažení podstatně lepší kulturnosti prostředí a **hlavně pak na zvýšení bezpečnosti stadionů!**

Z hlediska věcného naplnění programu se navrhuje rozdělit nový „Projekt ligové stadiony do roku 2012“ takto:

- 1.) Stadiony pro I.Gambrinus ligu,
- 2.) Stadiony pro II.ligu ČMFS,
- 3.) Stadiony ČFL a MSFL (a to s tím záměrem, že bude třeba v následujících letech postupně doplnit tento materiál i o pasportizaci divizních stadionů, nebo dalších nižších soutěží. Fotbal, jako jeden z největších našich sportů by si jistě zasloužil mít takovou kompletní evidenci hřišť a stadionů!).

Důvodem výše uvedeného členění je snadnější stanovení i sledování rozsahu vybavení jednotlivých skupin stadionů a to hlavně v případě postupů klubů do vyšších soutěží.

Základním dokumentem, od kterého se budou všechna další řešení odvíjet, je: důkladně a **jednotně zpracovaný pasport** vybraných druhů stadionů.

**Pasport** jednotlivých stadionů, všech uvedených kategorií, bude výhradně založen jen v elektronické podobě a na jednotném formuláři. Bude tak stejně ve všech položkách, průběžně doplňován i soustavně novelizován a bude po internetu dostupný všem fotbalovým klubům (sběr podkladů z nižších soutěží po dohodě s ČFL i MSFL již probíhá a bude realizován zjednodušenou formou na k tomu vydaném vzoru)

Výstupy zpracování pasportu za I.Gambrinus ligu a II.ligu ČMFS budou v ČMFS využívat kluby, Výkonný výbor ČMFS, Ligové shromáždění a příslušná oddělení ČMFS. Aktualizace pasportu bude neustále udržována prostřednictvím Komise BVS.

Rídící komise ČFL a MSFL budou mít k dispozici databázi údajů za všechny další kluby nižších soutěží zúčastněných na této pasportizaci. (doporučuje se, aby i tato část byla vedena z jednoho centra a to na úrovni Komise BVS ČMFS).

Všechny vstupní údaje za I.Gambrinus ligu a II.ligu ČMFS, budou zpracovány Komisí pro BVS přímo na stadionech za účasti zástupců jednotlivých klubů. Dále pak bude tato část doplňována, přímým kontaktem mezi určeným pracovníkem klubu a sekretářem Komise BVS.

U stadionů na nichž se hrají soutěže ČFL a MSFL, bude Komise pro BVS spolupracovat na zavedení pasportu s oběma Řídícími komisemi a vlastní podklady zpracuje tak, aby i tyto údaje mohly být zapsány do jednotného formuláře vedeného v elektronické podobě.

Centrální evidence (databáze) bude zajišťována prostřednictvím sekretáře Komise pro BVS a u klubů k tomu určenou osobou.

Všechny nové změny budou okamžitě, po sdělení od jednotlivých klubů zpracovány tak, aby každý druhý následující den, po jejich předání na ČMFS byly tyto nejnovější údaje



k dispozici vedení a VV ČMFS i Řídícím komisím ČFL a MSFL a uvedeny na webových stránkách ČMFS.

**Tímto způsobem dosáhneme toho, že náš pasport bude neustále živý i aktuální.** (nebude jej třeba, vždy po určitých cyklech, složitě obnovovat, nebo pracně vytvářet celý znova).

## **2.1.) Stadiony pro I. Gambrinus ligu:**

a.) Je možno konstatovat, že jsou v naší republice, některé fotbalové stadiony, které až na specifické, nedostatky (např.: drobná organizační opatření ve vnitřním vybavení apod.) dosahují ve své kategorii srovnatelných parametrů se stejně velikými stadiony v Evropě. Po odstranění všech současných nedostatků se budou u těchto stadionů, (až na nově stanovená kritéria o počtu diváků) zcela bez problémů a snadno plnit, nově nastavené ukazatele, dané „Projektem ligové stadiony 2012“ (nedoporučuje se uvádět jejich názvy až do doby, než bude provedeno porovnání jejich vybavení s novými údaji „Projektů ..... 2012“, novelizovaným Licenčním manuálem UEFA a také s výsledkem posledního pasportizačního šetření v roce vyhlášení tohoto materiálu).

b.) U zbývajících většiny fotbalových stadionů bude rozsah úprav zahrnovat vždy několik, od sebe se lišících úkolů. Ty také budou vycházet ze skutečného stavu daného pasportem a budou se muset řešit zvlášť a to samostatně pro každý stadion. Další postup kompletace bude probíhat individuálně a to vždy jen podle **samostatně vypracovaného harmonogramu pro každý určitý jednotlivý stadion!** Přitom se musí zcela jednoznačně respektovat hlavní úkoly dané Celkovým harmonogramem „Projektů .... 2012“.

**Úroveň stadionů I. Gambrinus ligy a jejich vybavení** pro následující období vychází z kategorizace dané tímto materiálem, Licenčním manuálem – část VII. Infrastruktura a z Předpisů UEFA – infrastruktura stadionů vydaných 2006 (UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Edition 2006) Tyto kritéria jsou stanovena v úrovni 1.,2.,3., a **Elite**.

Některá námi nastavená minimální kritéria „Projektů .... 2012“ (2003) splňují elitní ukazatele výše uvedeného předpisu UEFA; některé jsou také i vyšší, ale protože jsou už převážně splněna a jsou rozhodující pro úroveň našeho fotbalu jako takové, není nutné je zbytečně snižovat a výše jejich nastavení se proto pokládá za neměnnou.. Ty druhé, které nemohou mít žádnou jinou alternativu, neboť jsou dány **pravidly fotbalu**, nejsou v tomto materiálu nijak komentovány (rozměry branky, náhradní branka, vzdálenost pokutového kopu ap.). Pokud to bude kluby, nebo VV ČMFS požadováno, lze o ně tento materiál doplnit. Předepsané ukazatele stadionu se musí splnit tak, aby bylo možno obdržet jednu z certifikací a to buď: stadium category 3., nebo ELITE.! (min. pro domácí soutěže I. GL, je kategorie 2). Pokud to bude od zpracovatele požadováno, může dokument UEFA Stadium Infrastructure Regulations Editions 2006, po jeho překladu licencovaným překladatelem, tvořit i jednu z příloh tohoto materiálu.

**Ve všech následujících kapitolách jsou uvedeny kritéria i ukazatele z výše popsaného materiálu UEFA a jejich úvodní preambule jsou v kapitole B., této části materiálu. Do každé jednotlivé části „Projektů .... 2012“ jsou zahrnuty předepsané tabulky a odvolávky na přiřazené jednotlivé články z materiálu UEFA. Přestože logika uspořádání našeho materiálu je sestavena v jinak postupném řazením za sebou (hrací plocha, sportovně-technické zázemí, diváci a média) než je tomu v dokumentu UEFA, obsahuje náš materiál všechna daná ustanovení.**

## Hlavní kritéria fotbalových stadionů pro I. Gambrinus ligu (II. Strukturální kritéria.):

### + hrací plochu a její vybavení:

#### Rozměry hřiště:

Kategorie stadionu	Délka	Šířka	Dodatečné požadavky
1.	100 – 110 m	64 – 75 m	
2.			
3.	<b>105 m</b>	<b>68 m</b>	
Elite			bez oplocení hřiště

- a.) rozměry hrací plochy: kategorie 2, a 3.; min. 115x76 m, Elite = min. 120x80m.  
b.) rozměry hřiště: Elite i 3. kategorie = musí být jednoznačně jen 105 x 68 m,  
c.) pokud je ligový stadion zařazen jen do kategorie 2., musí mít vždy rozměry hrací plochy 115x76 m a rozměry hřiště 105x68 m. Jiná alternativa neexistuje!

- travnatá hrací plocha musí splňovat svojí kvalitou kritérium **AB**, kromě toho musí být rovná a v jedné niveletě, dále pak vybavena takovým odvodňovacím systémem, který bude schopen v dostatečné míře zajistit potřebné vsakování vody,
- musí vyhovovat všem rozměrům a požadavkům uvedeným v předcházejících bodech a – c.
- při první rekonstrukci plochy trávníku je nutné zlepšit kvalitu této plochy, instalací **jejího vyhřívání** (Ihůta realizace je prozatím stanovena nejpozději do zahájení sezóny 2008 / 9)
- pokud bude odsouhlaseno používání umělého trávníku i pro hřiště I. Gambrinus ligu, lze provést i tuto změnu povrchu hrací plochy, při ponechání dosavadní funkce vyhřívání této plochy; nový umělý povrch (trávník) musí však mít Licenci UEFA,
- upravit povrchy výběhů a doběhů tak, aby byly rovné, pokud možno celé travnaté (povolené minimum však je 1,5m široký travnatý pruh za brankovými a pomezními čarami), bez jakýchkoliv překážek (na příklad: betonové obrubníky, pozůstatky LA disciplin s dosud nezakrytými betonovými částmi, jako jsou různé druhy obrubníků kolem nich, vrhačské kruhy či odvodňovací kanálky, nezakrytá doskočiště nebo ocel. poklopy ap.) Ta všechna zakrytí musí být celé provedeny ve stejné niveletě se hřištěm a dostatečně překryté umělým trávníkem, nejlépe III. generace,
- s položením umělého trávníků vně pomezních čar se zatím neuvažuje. Platí i nadále min. 1,5 m široký pruh přírodního trávníku, (vývoj je odvislý od případného rozhodnutí UEFA),
- jsou-li k tomu příznivé podmínky, vycházející z velikosti prostoru pro umístění hrací plochy je vhodné, vytvořit vně kolem hrací plochy (ta je min. 115x76m), cca 2.m široký pojízdný pás,
- přístup hráčů a rozhodčích na hrací plochu je veden krytým, nelépe vysouvacím tunelem o rozměru min. š = 2,5 m, v = 2,2 m; délka vysunutí musí být proveditelná až do vzdálenosti 7,5 m od nejbližšího sedícího diváka v 1. řadě přilehlého hlediště,

- zajistit odpovídající velikost střídaček a jejich předepsané umístění (kryté, min. 13 + 5 míst k sezení na předepsaných sedačkách se zádovkým opěradlem vysokým min. 30 cm, situovanými pod hlavní tribunou, od sebe umístěnými minimálně ve vzdálenosti 10 m; (to znamená 5m od osy hřiště na každou stranu), v prostoru mezi střídačkami by mělo být místo pro čtvrtého rozhodčího. Vzdálenost čela střídaček od přilehlé pomezí čáry je 5 m,
- podél pomezí čáry (nebo až za reklamními panely) na straně kde jsou umístěny střídačky musí být vymezen dostatečný prostor pro rozcvičení náhradníků,
- reklamní panely je třeba instalovat v předepsané výšce (90 cm) a je třeba jejich umístění řešit do určené vzdálenosti od pomezí čar (min. 4m), a od brankových čar (min. 5m za středem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3m u rohového praporku),

**d.) další vybavení:**

- instalovat na stadionech min.1.digitalní, velkoplošný ukazatel skóre, viditelný ze všech diváckých sektorů uvnitř hlediště stadionu (pokud na něj není z některého místa hlediště vidět, musí tam být uvnitř osazeny dva ukazatele),
- zajistit min.1.vedlejší přístup na hrací plochu určený jen pro: P-ČR, pořadatele, bezpečnostní službu, nezbytné zaměstnance provozovatele, ale také i pro akreditované fotografy (ti všichni nesmí používat hlavní krytý vstup na hrací plochu, neboť ten je určený výhradně jen pro hráče, rozhodčí a pro nezbytný doprovod obou družstev pro vyjmenované skupiny je nezbytné dále zajistit zázemí (šatny nebo místo pro jejich soustředění, dále pak WC a možnost dostupného občerstvení,
- pro fotografy dále pracovní místnost i příslušná parkovací místa v dosahu vstupu, jednoznačně na hrací ploše vymežit prostory pro fotografy (v délce 10 m za oběma brankami a 30 m návazně na ně /přes roh/ podél pomezí čar, vždy na té volné polovině, kde se nepohybují pomezí rozhodčí). Je nutné, tyto prostory min. vybavit nezbytným množstvím mobilních wi-fi připojovacích míst a to do počtu podle provedené akreditace,
- vybavit stadion umělým osvětlením hrací plochy o intenzitě, která je uvedena v následující tabulce:

Nové požadavky UEFA na umělé osvětlení a náhradní zdroj

Kategorie stadionu	Ev(lx) směrem k stabilním kamerám	Ev(lx) směrem k mobilním kamerám	Náhradní zdroj
1.	800 – 1400	500 – 1000	---
2.	dtto	dtto	min.2/3
3.	1200 – 1400	800 – 1000	okamžitě bez
Elite	min. 1400	min. 1000	přerušení

- pro plynulé užívání umělého osvětlení hrací plochy, je nejlépe instalovat **stabilní** náhradní zdroj umělého osvětlení hřiště. (může být i mobilní, pokud není vlastní musí být smlouva o jeho případném zapůjčování)

U kategorie 3. a Elite, je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který zabezpečí plynulé osvětlení bez jeho jakéhokoliv přerušení,

- zajistit dostatečné **ozvučení hrací plochy**,
- pokud na hrací ploše, bude třeba řešit rozvody pro následný **monitoring**, pak je nezbytné předem připravit potřebné, s tím spojené práce. Celé řešení vlastního monitoringu je však předmětem samostatného materiálu. Vlastní monitoring hrací plochy bude však až jeho poslední etapou.
- u hrací plochy je nutné instalovat **pět stožárů** na vyvěšení vlajek,
- **oplocení hrací plochy** proti vniknutí na hřiště je třeba řešit u každého stadionu individuálně nejlépe kombinovaným způsobem.
- u skupiny stadionů Elite, je zcela nepřijatelné instalovat oplocení hrací plochy.
- pro případ řízení evakuace směrem na hrací plochu musí být stadion vybaven příslušným **nouzovým osvětlením**.

**+ dořešení vybavení sportovně-technického zázemí (uvedené ukazatele a dané údaje jsou minimální a zcela nezbytné).**

**a.) parametry sportovně-technického zázemí, dosažené „Projektem ligové stadiony 2003“ se nebudou v žádném případě snižovat a zůstanou nadále platné v plném rozsahu! Podle dosažené výše naplnění daných kritérií se určuje druh a úroveň kategorie stadionu.**

**Přístup a odchod hráčů obou týmů do a ven sportovně technického zázemí stadionu musí mít soukromý, bezpečný a dostatečně od všech chráněný vstup, umístěný co nejbližší k tomu určenému, samostatnému chráněnému parkovišti.**

**b.) sportovně-technické zázemí musí být vybaveno nouzovým osvětlením všech vnitřních prostor.**

**c.) nezbytné vybavení:**

**- šatny hráčů hostů a domácích ( 80 m<sup>2</sup> – naše kritéria jsou dostatečná)**  
 obě dvě šatny by měly mít vždy stejnou podlahovou plochu o výměře min. **4/80m<sup>2</sup>**, nejlépe v členění 50+12+6+12 m<sup>2</sup>, tj. vlastní šatna, místnost maséra, WC, sprchy a umývárna. Stejně uspořádání i předepsanou návaznost provozů by měly všechny šatny jakékoli velikosti (80-150 m<sup>2</sup>). Součástí šaten může být i převlékací (čistá šatna) s min. 25. skřínkami. Kapacita počtu hráčů ve vlastní šatně by měla být navržena pro 25 míst na utkání. Pro nekonfliktní provoz je dobré, když na šatnu plynule navazují: místnost maséra (min. 12m<sup>2</sup>), pak WC (2.ks záchod.mís, 3.ks pisoárů, min. 6m<sup>2</sup>), potom sprchy (min. 5.cedníků, 2.umývadla, min. 12m<sup>2</sup>). Šatna domácích pak může být ještě dále vybavena i dalšími prostory jako je kompletní regenerace, klubovna a pod. ( ale musí být možnost tyto další prostory v případě potřeby, od sebe min. oddělit např.: uzamčením dveří ). Důvodem tohoto opatření je zajistit stejné podmínky oběma soupeřům v případě, že oba dva budou na stadionu jako hosté (na př.: finále poháru). Vybavení šaten mobiliářem je určeno Licenčním manuálem UEFA na období příslušné sezóny (dále pro všechno vybavení jen zkratka: Vybavení viz – LM).

**- šatna pro rozhodčí (24 – 40 m<sup>2</sup>, v některých případech 2. šatny):**  
 umístěné v návaznosti na šatny hráčů domácích. Nejlépe 2.šatny

(2/24m<sup>2</sup> + 2/16m<sup>2</sup>) vybavené sprchami (2ks), WC (1), umývadlo se zrcadlem (1ks). Pro případ, že se jako rozhodčí zúčastňují i ženy, je třeba pro ně zajistit druhou šatnu (16m<sup>2</sup>) jako tu, kterou v tom případě bude používat, ta méně početná skupina rozhodčích. (Při nezbytné krajní situaci se dá též využít místnost pro delegáty, nebo pro trenéry, pokud tyto místnosti mají uvnitř, kromě WC i sprchu. Delegáty nebo trenéry lze pak i opakovaně, (ale jen pro takový případ), umístit do jiné, přibližně tomu odpovídající místnosti.

Vybavení viz – LM,

- **místnost pro delegáty** ( 2/16 m<sup>2</sup>):

nejlépe umístěná v přímé návaznosti na šatnu rozhodčích, kdy může být využita i jako šatna menší skupiny rozhodčích (např. pro ženy). Velikost nesmí být menší než **2/16m<sup>2</sup>**. Uvnitř musí být vybavena WC a umývadlem, (případně sprchou pro rozhodčí) Pokud nemá náhradní místnost hygienické zařízení musí být v jejím dosahu WC s umývadlem, určené po dobu utkání, jen výhradně pro potřebu delegátů.

Vybavení viz – LM

- **místnost pro antidoping:** ( 3 / 24 m<sup>2</sup> )

musí mít tři, za sebou jednoznačně navazující prostory: čekárnu cca 12m<sup>2</sup>, místnost dopingového inspektora cca 9m<sup>2</sup>, hygienickou buňku cca 3m<sup>2</sup>, vybavenou 1.WC, 1.sprchou a 1.umývadlem. Do této hygienické buňky je přístup možný jen z místnosti inspektora ATD. Prostory pro antidoping musí být umístěny v blízkosti šaten hráčů. Velikost antidopingu je celkem **3/24m<sup>2</sup>**. (nově možnost i 20 m<sup>2</sup>)  
Vybavení viz – LM,

- **ošetřovna pro hráče a rozhodčí:** ( 1 / 20 m<sup>2</sup>)

jedna místnost **1/20m<sup>2</sup>**, vybavená umývadlem s teplou vodou.

Vybavení viz – LM,

Sportovně-technické zázemí stadionu musí být všude vybaveno jednotnými mezinárodně platnými **pictogramy** (označení všech místností, úniků a přístupových koridorů), rovněž tak **žlutým** (nebo jiným výrazným) **bezpečnostním značením** na k tomu určených místech, **ozvučení** všech výše uvedených místností musí být z důvodů bezpečnosti řešeno samostatnými, jednotlivě ovládanými reproduktory, **monitoring** ve sportovně – technickém zázemí bude sledovat jen přístupové komunikace, chodby, vchody (východy) neboť soukromí hráčů, rozhodčích, delegátů i ostatních nesmí být monitoringem v žádném případě narušeno. Monitoring jako takový bude souběžně s „Projektem 2012“, řešen, samostatným materiálem.

Všechny předcházející uvedené prostory musí být situovány ve zcela bezpečné zóně hlavní tribuny, ve stanovené návaznosti i pořadí; a nesmí mít do nich přístup žádná veřejnost ani novináři (vyjímka platí pouze pro média a to jen ke vstupu do mix – zóny po ukončení utkání).

**d.) parkování:**

Stadion musí být vybaven chráněným parkovištěm pro dva autobusy (pro každý team jedno parkovací stání) a 10. stání pro osobní automobily funkcionářů (rozhodčí, delegát policejní velitel, hasič atd.). Podrobněji je popsáno parkování v samostatné kapitole.

### + sektory pro diváky (kapacita stadionu):

Podle nové směrnice UEFA platné od 01.07.2007, jsou kritéria pro kapacity diváků stanoveny takto:

	Kategorie stadionu	Požadovaná kapacita
	1.	200 míst k sezení
	2.	
	3.	3.000 míst k sezení
...	Elite	30.000 míst k sezení, přičemž z toho min. 22.500 míst musí být umístěno na krytých tribunách.

( Nasazení ukazatelů o počtu diváků zcela negativně ovlivňuje tu skutečnost, že na našich stadionech, u kterých jsme podle původních kritérií UEFA, v rámci původního „Projektu .. 2003“ vycházely z údajů, u kterých byl stanoven hlavní ukazatel ve výši 10.000 (resp.) 8.000 sedících diváků. Tato kategorie však již není uváděna v nových Směrnících UEFA a proto navrhuje, aby pro ČMFS byla posunuta hranice pro kategorii 3., až na původních 8.000 míst.(což je přípustné!)

- z hlediska členění hlediště stadionů na samostatné části je nutné, aby každý z nich měl **min. 4.** zcela samostatné **divácké sektory**, v jejichž počtu pak tvoří sektory vlajkonošů hostů (VH) i vlajkonošů domácích (VD) dva úplně zcela separované, samostatné celky.
- každý sektor musí mít min. 1. velkoprostorový únikový východ pro řízenou evakuaci, dále pak potřebný počet vstupů (min.1) opatřených retardéry a turnikety odpovídající kapacitě jednotlivého sektoru a dále pak ten samý počet východů (min. 1), které svým počtem musí odpovídat dané kapacitě.
- dále v příslušném sektoru musí být předepsané množství WC pro muže a ženy, (1.záchod. mísa pro muže na 200 diváků a 125 pisoárů; pro ženy pak 1.záchod. mísa na 200 diváků),
- je nutné, aby každý sektor měl min. 1.stánek s občerstvením,
- vlastní pokladnu (min. 1.samostatné prodejní okénko), která musí být stranou a nesmí navazovat přímo na vstup do předmětného sektoru.

#### - V.I.P.,

je samostatný subsektor umístěný nejbližší středu hlavní tribuny. V tribuně, návazně přímo za místy k sezení pro V.I.P., musí být recepční prostor pro občerstvení této skupiny diváků. Prostor VIP musí být umístěn na stejné tribuně

jako jsou situovány šatny a prostory médií.  
Pro klubové soutěže UEFA musí mít V.I.P., kromě jiného, diváckou kapacitu jejíž rozsah je stanoven podle níže uvedené tabulky:

Kapacita V.I.P., podle nových směrnic UEFA platných od 1.7.2007 musí splňovat následující kritéria:

Kategorie stadionu	Min. počet VIP sedaček	Min. počet VIP sedaček určených pro hosty	Zcela oddělené občerstvení pro VIP
1.	50	20	-
2.	400		-
3.	750	200	-
Elite	1500	200	400 m <sup>2</sup>

Místa k sezení musí být umístěna na tak široké podestě, aby tato umožňovala divákům V.I.P., pohodlný průchod kolem křesílek, již sedících diváků. Prostory pro V.I.P., musí být umístěny na kryté tribuně a mít svůj vlastní, elektronicky zabezpečený vstup i samostatný východ, které jsou již od vnějšku stadionu oddělené od veřejnosti i ostatních provozů a sektorů. K vybavení patří i odpovídající počet WC pro muže a ženy, Vybavení VIP, viz LM,

**- subsektor imobilních diváků:**

musí být umístěn v místě, kde těmto divákům nemůže nic zakrývat jejich výhled. Kapacita míst pro imobilní diváky je 3.místa / 1.000 diváků. Pokud je tato kapacita menší, musí tu být alespoň zachována nezbytná rezerva ještě pro další potřebné plochy (to v případě, že se tu pro výpočet používá kritérium, které vychází z průměrné návštěvy imobilních diváků). V prostoru musí být i místa pro doprovod (asistenty), 1. speciální WC / 10 TP, možnost donášky občerstvení a z důvodů bezpečnosti zcela separovaný, samostatný bezbariérový (min.1.) vstup i (min.1.) východ a taky speciálně upravenou samostatnou pokladnu, Vybavení viz LM,

**- ostatní sektory umístěné na jednotlivých tribunách:**

provést odpovídající zkulturnění všech **WC mužů a žen**, jejich vybavení dostatečným počtem záchodových mís a pisoárů odpovídajících kapacitě dané počtem míst k sezení v příslušném sektoru, nebo postavením zcela nových

hygienických zařízení, (minimum dané Licenčním manuálem je 5.záchod. mís, 8.pisoárů pro muže; a 5.záchod. mís pro ženy na 1 000 diváků), je ideální když průchod diváků používajících obou WC je řešen jako jednosměrný!,  
Vybavení viz LM,

**- občerstvení:**

opravit, nebo realizovat nové stabilní stánky odpovídající příslušným normám EU. Pouze u občerstvení je umožněno, že je lze umístit mezi dva sektory a obsluhovat oba sektory najednou přes min. dvě samostatná výdejní okénka,  
Vybavení viz LM,

**- turnikety a retardéry:**

modernizovat, nebo nově instalovat odpovídající zařízení, uzpůsobit tomu samostatné vstupy a východy ze stadionu a ty pak osadit kamerovým systémem a tzv. vnějším ozvučením samostatnými reproduktory (bez osazení těchto reproduktorů není monitoring funkční pro řízení pohybu a sledování diváků)

**- pokladny:**

uzpůsobit tak, aby nenavazovaly přímo na vstupy do stadiónů

**- informační i bezpečnostní značení:**

všechna značení (orientační tabule s rozmístěním sektorů, návštěvních řádů, jednotných pictogramů), je nezbytné umístit jak na všechny pokladny, tak i na všechny vstupy,

**- ošetřovna pro diváky:**

zřídit v každém sektoru stabilní a řádně vybavenou je novým požadavkem UEFA. To platí i pro **místa zdravotníků**. Vše pak viditelně označit jednotnými pictogramy!  
Vybavení viz – LM,

**- oddělení sektorů:**

zcela úplně oddělit všechny jednotlivé divácké sektory mezi sebou oplocením nebránícím výhledu diváků na hrací plochu. Oddělení provést v celé délce od vstupů až po místa k sezení. (dtto např.: v plexisklu od médií i V.I.P.) Mezi sektory mohou být pouze přísně střežené průchody sloužící pro případy řízené **evakuace** stadiónu!

**- velikost stupně (podesty):**

optimální výška stupně je 40 cm, hloubka (šířka) stupně pak 80 cm. Je nutné neprovádět umístění sedaček na nedostatečně široké stupně (podesty) menší než 80 cm (potom chybí potřebná průchodnost jednotlivých řad). Pokud není jiné řešení je u starších stadionů nezbytné instalovat do těchto řad jen sedačky se sklopnými sedáky.

**- sedačky:**

musí být samostatné, s výškou opěradla nad 30 cm. Rozteče mezi sedačkami a jejich počet v jedné řadě řešit dle ČSN (17. resp. 34 ks). Uvnitř rizikových sektorů dodržet dle Ujednání ČMFS s P – ČR. (max. 20.míst v jedné řadě, s šířkou schodiště min. 2,0m). To lze realizovat u starších stadionů pouze



v případě, když průchody navazující na toto schodiště nejsou užší než 2m. Ideální skladba (sestava) pro šířku jednoho sektoru je: délka řady 10m, schodiště široké 2m, navazující délka řady 20m, schodiště široké 2m, délka řady 10m. Takto vytvořené členění splňuje počty míst daných ČSN (s jednostranným schodištěm 17, s oboustranným pak 34)

**- bezpečnostní žluté značení**

doplnit nedostatečné, nebo úplně chybějící a jednotné značení únikových cest (první a poslední schod, jejich hrany se shora a s čela těchto schodů, rámy všech dveří, ostění otvorů jednotlivých průchodů, začátek a konec rampy ap.),

**- piktogramy:**

příchod a odchod diváků řešit v těchto koridorech pomocí jednotných mezinárodně platných pictogramů,

**- nouzové osvětlení:**

hlediště a únikových cest je nezbytné! (musí být řešeno v souladu s evakuačním plánem,

**- sektory pro vlajkonoše hostů i domácích:**

dokompletovat Tyto sektory musí být dosud odděleny od ostatních zvláště pevným oplocením o výšce min.1,8m. Kapacity hygienických zařízení musí vycházet z dané normy a být přizpůsobeny počtu míst v sektorech VD i VH. Oba sektory musí mít zcela separované vstupy, opatřené retardéry a turnikety. Dále tu musí být samostatné východy a vedle turniketů malou branku, pro vykazání případných nepřizpůsobivých diváků, stranou ven mimo vnější oplocení stadionu. Každý tento sektor musí mít svoji samostatnou, od těch ostatních oddělenou pokladnu. Občerstvení pro vlajkonoše může být umístěno i mimo sektor a obsluhováno zvenku podávacím okénkem. Oba sektory musí být řešeny tak, aby umožňovaly případně nutný zásah Policie ČR (t.zn. boční vstupy),

**- ozvučení:**

hlediště jednotlivých sektorů, přístupových koridorů, ochozů, schodišť, pokladen ap., je bezpodmínečně nutné řešit v koordinaci s monitoringem tak, aby tyto reproduktory pokrývaly min. stejná místa, jako kamery monitoringu (hlavním důvodem je potřeba využití možnosti koordinace výstupů informací mezi monitoringem a ozvučením, na příklad: - v krajním případě, při řešení nutnosti řízené evakuace stadionu),

**- monitoring** všech částí stadionu, je řešen samostatným materiálem,

Vybavení celé části sektorů - viz LM.

**+ vybavení sektoru pro média:**

- je třeba separovat prostory médií od ostatních sektorů, přístupy do všech prostorů médií by se neměly křížit s koridory pro diváky, ani s přístupy do sektorů V.I.P. a ani hráčů domácích i hostů. Měly by se tedy, podle možností, postupně odstranit i současné společné souběhy přístupů do médií a V.I.P.,

**- mix – zóna:**

mix-zóna a presscentrum budou jedinými místy, kde může docházet ke kontaktům médií s hráči i funkcionáři ze střídačky.

Mix – zóna (50 – 150 míst), by měla být snadno dostupná ze šatem obou mužstev, od krytého přístupu na hrací plochu a od vchodu do sektoru médií. Je vhodné, když mix-zóna navazuje na presscentrum. To by mělo být též snadno přístupné, jak ze sektoru médií, tak i ze šaten hráčů hostů i domácích. Pro bleskové rozhovory se hráči by měl být vyhrazen uzavřený prostor v mix-zóně. Vybavení – viz LM

**- prostor pro píšící novináře:**

je nutné při určování nezbytné potřeby vycházet z následujících tabulek UEFA:

Kategorie stadionu	Minimum množství míst k sezení	Minimální počet míst vybavených pultíky na psaní	umístění prostoru tisku
1.	20	5	
2.	50	25	
3.	100	50	
Elite	200	100	v centrální části hlavní tribuny, co nejbližší k šatnám hráčů a zařízením médií

Počet stabilních míst pro píšící novináře musí být vybaven dostatečným počtem (kapacitou) jednotlivých náležitostí odpovídajících skutečné akreditaci.

Tato místa by měla být vybavena samostatnými sedačkami, pultíky na psaní, dále také jejich osvětlením pro večerní utkání a též odpovídajícím počtem wi-fi zásuvek pro připojení notebooků.

Je vhodné, když je přilehlý sektor uzpůsoben tak, aby se do jeho části dal v případě potřeby (poháry UEFA), umístit další potřebný počet míst pro všechny akreditované píšící novináře.

Podle požadavků píšících novinářů pak dočasně doplnit takto vzniklá místa, instalací příslušným mobilním vybavením (pultíky, zásuvky, osvětlení, wi-fi, ap.)

Takto vzniklé rozšíření subsektoru pro potřeby píšících novinářů, musí mít i tu možnost, být mobilně odděleno od zbývající části původního přilehlého sektoru.

Vybavení – viz LM

### - boxy pro televizní a rozhlasové komentátory:

Pozice pro umístění komentátorských kabin pro TV a rozhlas:

Kategorie stadionu	Minimální počet
1.	2
2.	5
3.	25
Elite	40

Každá komentátorská kabinka by měla uvnitř mít tři místa k sezení! Tyto boxy je třeba řešit v blízkosti TV plošiny.

Je také možno pro některá stanovená utkání uvažovat s určitým mobilním řešením, které vychází z počtu oficiálních akreditací, obdobně, jako je tomu u míst pro píšící novináře.

I tyto boxy musí mít potřebný počet zásuvek pro připojení příslušné techniky i Případné osvětlení.

Vybavení – viz LM

### - posice pro umístění kamery:

Jednoznačná posice pro situování hlavní kamery je na západní (hlavní) tribuně Tato musí být umístěna v takové výšce nad hrací plochou, která dává záruku, že bude dosaženo optimální kvality obrazu.

Musí být situována přesně nad středovou čarou hřiště a to v takové výšce, která s rovinou středu hřiště svírá úhel 15 – 20°.

Na plošinu pro TV – kamery, musí být možno situovat tolik kamer kolik jich požádá o akreditaci. Dostatečný prostor není vždy možno zajistit. Podle toho, jak stadion naplňuje požadovanou potřebu, bývá zařazen do příslušné kategorie. Je však třeba počítat s tím, jedna kamera potřebuje pro svoje umístění min. prostor 4 m<sup>2</sup> (optimálně 3x2m).

Kromě toho, již uvedeného, je dále nezbytné přesně vymezit i místa pro stabilní penaltové TV kamery v prostoru za (a nad) oběma brankami a to samé pro (nejlépe pojízdné) offside TV kamery, které jsou umístěné na hlavní tribuně nad prostorem trestného území, Plocha vymezená pro umístění těchto kamer musí mít dostatečné místo pro popojíždění, nebo odpovídající prostor pro stabilní kameru.

Vymezená plocha pro umístění kamery musí mít následující minimální rozměry:

---

Kategorie stadionu	Velikost plochy pro umístění kamery
1.	4 m <sup>2</sup>
2.	6 m <sup>2</sup>
3.	10 m <sup>2</sup>
Elite	12 m <sup>2</sup>

---

Vybavení – viz LM

**- pracovní místnost médií:**

Sektor médií musí mít min. jednu místnost vybavenou psacími stolky a přístupy na zařízení spojů (wi-fi).

Podle směrnice UEFA musí mít pracovní místnost min. následující rozměry:

---

Kategorie stadionu	Počet míst k sezení
1.	50 m <sup>2</sup>
2.	100 m <sup>2</sup>
3.	
Elite	150 m <sup>2</sup>

---

Pracoviště by mělo být rozděleno na dvě oblasti, bufet s jednoduchým občerstvením a pracoviště vybavené požadovaným zařízením pro činnost médií  
Toaleta a sociální zařízení (pro obě pohlaví) jsou samozřejmostí.

Počet WC je odvozen od celkového počtu osob pohybujících se uvnitř celého sektoru médií (min. 1 + 1 / 1),

Vybavení viz – LM,

## - presscentrum:

Tento konferenční sál musí splňovat následující požadavky:

Kategorie Stadionu	Požadavky	Min. počet míst k sezení
1.	Presscentrum a pracovní místnost mohou být společné.	---
2.	V každém případě musí být jeden konferenční sál vybaven předepsanými stolky, židlemi (křesílky), s podiem u předsednického stolu a ještě jedním podiem pro umístění TV kamer, překladatelskou buňkou a konferenční ozvučení celého prostoru	50
3.		75
Elite		100

včetně možností připojení na wi-fi, u každého stolku, min.čtyři telefonní linky.  
Vybavení viz – LM,

## - TV – studio,

Stadion musí mít TV studio, které splňuje následující požadavky:

Kategorie stadionu	Požadovaný počet	Požadovaný rozměr	Další požadavek
1.	1.	---	---
2.	2	5 m délka x 5 m šířka x 2, 3 m výška	---
3			včetně výhledu na hrací plochu. Jeden uzavřený prostor v mix – zóně.
Elite			

je vhodné, když na stadionu bude umístěno alespoň jedno ze dvou TV studií.  
To by mělo být situováno, pokud možno s výhledem na hrací plochu (1/25m<sup>2</sup>,  
se světlou výškou = 2,3 m),  
Vybavení – viz LM

**- akreditace:**

určit místnost, nebo prostor (recepce), kde bude prováděna akreditace všech skupin médií (1/15m<sup>2</sup>),  
Vybavení – viz LM

**- místnost pro fotografy:**

tu situovat ji tak, aby z ní byl snadný přístup na hrací plochu i k WC a občerstvení. (pro UEFA 1/50m<sup>2</sup>; 1/25m<sup>2</sup> pro I.GL) Je nezbytné, na hrací ploše přesně vymezit prostory, do kterých mohou vstupovat jen fotografové (viz údaje popsané v kapitole hrací plocha),  
Vybavení – viz LM

**- žluté, bezpečnostní značení:**

všechny prostory určené pro média je nezbytné vybavit výrazným žlutým bezpečnostním značením (rámy dveří, první a poslední schod apod.) a také všechny místnosti, chodby, schodiště označit jednotnými piktogramy,

**- ozvučení:**

všechny prostory a místnosti uvedené v této části kapitoly musí být ozvučeny samostatnými reproduktory,

**- monitoring:**

těchto míst a prostorů bude řešen samostatný materiálem,

**- nouzové osvětlení:**

všechny prostory médií musí být vybaveny nouzovým osvětlením,

**+ kontrolní (řídící) místnost policejního velitele:**

- kontrolní místnost musí vyhovovat následujícím požadavkům:

---

Kategorie	Požadavky
-----------	-----------

1.	---
----	-----

2.	_____
----	-------

3.	z kontrolní místnosti musí být dobrý výhled na celé hlediště a musí být vybavena moderním komunikačním zařízením (viz následující text)
----	---

Elite	_____
-------	-------

- kontrolní místnost je výhradně určena pro určeného policejního velitele,

bezpečnostního pracovníka klubu a jejich štáb.

Ti jsou zodpovědní za všechno co je spojené s pořádáním utkání a za veškerou bezpečnost na stadionu,

- tato místnost (min. 1/16m<sup>2</sup>) je nezbytným vybavením stadionu.

Pro policejního velitele, bezpečnostního referenta a jejich doprovod slouží k maximálnímu možnému výhledu na celou hrací plochu i na všechny sektory hlediště,

- součástí tohoto prostoru jsou monitorovací panely operátorů a jeden řídicí hlavní monitor pro policejního velitele, určené pro záznam a vyhodnocování kamerového systému.

Monitorovat je nezbytné celou hrací plochu, všechny sektory, zvláště pak sektory vlajkonošů hostů i domácích.

Dále jsou předmětem monitoringu rozptylovací plochy kolem občerstvení diváků a jejich WC, přístupové koridory do hlediště a vnitřní chodby v prostoru u šaten,

prostor hlediště VIP a sektoru médií,

zvenku pak prostor kolem pokladen, retardérů, turniketů se vstupy prostor u jednotlivých východů i velkoprostorových evakuačních východů.

- ozvučení místnosti musí být provedeno samostatným reproduktorem

- monitoring umístěný v této místnosti musí mít vlastní **zcela nezávislý a funkční zdroj elektrické energie!**

#### + bezpečnostní (kontrolní) kamerový systém

- na bezpečnostní kamerový systém jsou kladeny následující požadavky UEFA:

Kategorie Stadionu	Požadavky	Doplňující požadavky
1.	---	---
2.	---	---
3. Elite	vybavený uvnitř i venku stálým uzavřeným okruhem televizního vysílání	Tento uzavřený okruh televizního vysílání musí mít vestavěné zařízení na stálé zabírání obrazu na barevném monitoru v kontrolní místnosti

Tento systém slouží k monitorování a záznamu všech diváckých sektorů (od vstupů až po místa k sezení a zpátky ven ze stadionu).

Systém uzavřeného televizního okruhu se stabilními a otočnými kamerami monitoringu je hlavně určen pro sledování diváků, ale i veškerý monitoring všech k tomu určených prostorů a míst.

Propojen je do řídicí místnosti za účelem jeho ovládání, s možností sledovat

z těchto prostor vizuálně celé hlediště, ale i detailně, pomocí dané techniky tak, aby umožňovaly záznam všech incidentů a určení jejich původců. Policejní velitel musí mít přednostní právo vstupu do rozhlasového zařízení stadionu k přímému oslovení přítomných diváků a to ve všech, nebo jen v určitých sektorech.  
 Vybavení viz – LM,

**+ místnost hlasatele:**

- je vhodné, když jsou místnosti policejního velitele a hlasatele propojeny nebo situovány vedle sebe do přímé návaznosti. Tyto dvě místnosti mohou mít společný přístupový koridor s V.I.P., nebo jako média,
- zde umístěné centrum ozvučení musí mít, mixážní pult a vlastní samostatný náhradní zdroj pro ozvučení. Dále pak řídicí pult pro ovládání digitální výsledkové tabule,  
 Vybavení viz – LM,

**- ozvučení**

místnosti hlasatele musí být řešeno samostatným reproduktorem,

**- monitoring**

je řešen samostatným materiálem,

**+ chráněné parkovací prostory:**

Stadion musí poskytovat podle pokynů UEFA parkování, které je uvedeno v následující tabulce:

Kategorie stadionu	Min. parkování v bezpeč. zóně, v blízkosti stadiónu, v uzavřeném a hlídaném areálu	Další požadavky
1.	20	---
2.	100	---
3.	150	Min. počet míst pro parkování 400 autobusů v nejbližším okolí stadionu
Elite		

- nezbytná parkovací místa pro média (přenosové vozy TV, tisk, rozhlas a fotografové)
- V.I.P.
- rozhodčí a delegáty



- policejního velitele
- velitele hasičů
- autobusy hráčů hostů a domácích
- další ostatní určení viz rozpis jednotlivých stadionů,

**ozvučení** prostorů chráněného parkování musí být řešeno samostatnými reproduktory,

**monitoring** těchto prostor bude řešen samostatným materiálem,

#### + **Parkovací plochy pro TV přenosové a doprovodné vozy:**

Stadion musí mít jeden OB areál pro chráněné, bezpečné parkování televizních štábů a přenosových vozů k zajišťování TV vysílání:

Kategorie stadionu	Situace umístění	Rozměr prostoru
1.	----	min. 100 m <sup>2</sup>
2.	----	min. 200 m <sup>2</sup>
3.	----	min. 1000 m <sup>2</sup>
Elite	umístění na té straně stadionu, kde je hlavní kamera	min. 2000 m <sup>2</sup>

#### + **ostatní parkování:**

- v docházkové vzdálenosti do 1,5 km.  
Není-li z místa parkování stadion vidět, je třeba jednotnými pictogramy vyznačit kudy probíhá přístupová trasa k tomuto stadionu.

#### + **krátkodobá organizační opatření pro Ligu mistrů a poháry UEFA:**

- se povolují pouze v případech potřeby zvětšení některých potřebných kapacit nad stávající standard (místa pro píšící novináře nebo pro další komentátory TV a rozhlasu, případné využití místnosti delegátů pro druhé pohlaví rozhodčích ap.)

**- Jinak je účelem „Projektů .... 2012“ v co největší míře eliminovat všechna dlouhodobá organizační opatření!**

c.) Všechny podmínky dané „Licenčním řízením“ na sezónu 2007/8 a další sezóny v oblasti „Infrastruktury“

+ další léta podle rozpisů UEFA,

**d.) Stadiony, na nichž se bude hrát od sezóny 2007/8, I.Gambrinus liga :**

+ pro ně platí bez výjimek, všechny podmínky dané ustanovením pro infrastrukturu,( Licenční manuál na příslušnou sezónu).

+ pokud druholigový klub postupující do I.Gambrinus ligy nebude mít odpovídající stadion, musí si zajistit náhradní pro celý soutěžní ročník. Na svém stadionu bude mít možnost hrát, až po jeho „Certifikaci pro I.GL“.

**+ pro úplnost se uvádí, že v sezóně 2007 – 2008 již nebudou v I.Gambrinus lize povolena náhradní řešení a klubu, který nebude mít dostatečně vybavený stadion, nebude umožněno v žádném případě postoupit do I.Gambrinus ligy!**

Realizace cílů jednotlivých stadionů určených pro I.Gambrinus ligu, bude rozdělena do šesti etap. První by měla být ukončena do 30.06.2007; druhá do 30.06.2008; třetí do 30.06.2009; čtvrtá do 30.06.2010; pátá do 30.06.2011; šestá do 30.06.2012.

**e.) Každý stadion I. Gambrinus ligy se bude v rozsahu předcházejících ustanovení řešit individuálně podle svého vlastního samostatného harmonogramu.**

## **2.2.) Stadiony pro II. ligu ČMFS**

oo

**Pro stadiony II.ligy ČMFS platí také ustanovení UEFA Stadium Infrastructure Regulations.**

**I tyto stadiony budou členěny do čtyřech skupin 1.; 2.; 3.; a Elite a to podle jejich rozsahu vybavení. Stadiony II.ligy musí min. splňovat kritéria kategorie 1.**

**a.)** Stadiony pro II.ligu doznají v období do roku 2012 určité změny. Nastavení kritérií bude vycházet ze současného stavu, ale nadále budou pokračovat jednotlivé etapy navržené v tomto materiálu, jako postupné kroky k dosažení potřebné úrovně (to je tedy nejlépe parametrů platných pro stadiony pro I.GL., ale jen s nižší kapacitou diváků a některým menším vybavením - /kategorie 2/)

Realizace cílů jednotlivých stadionů určených pro II.ligu ČMFS, bude rozdělena do šesti etap. První by měla být ukončena do 31.12.2007; druhá do 30.06.2008, třetí do 30.06.2009, čtvrtá do 30.06.2010, pátá do 30.06.2011 a šestá do 30.06.2012.

**b.)** U většiny fotbalových stadionů II.ligy, bude rozsah úprav odlišný, jeden od druhého a to podle toho, jaký je jejich výchozí stav. Dané odlišnosti budou vycházet z výsledků nového pasportu a budou se muset řešit individuálně, a to každý stadion jen podle svého **samostatného harmonogramu, vycházejícího z celkové koncepce „Projektů .... 2012“.**

**Jedná se především o:**

**+ vybavení hrací plochy:**

- rozměry hrací plochy musí být min. 115 x 76 m; a pro velikost

hřiště jsou určeny jen jedny rozměry a to 105 x 68 m.

- je nezbytné zlepšit kvalitu hrací plochy stadionů,
- vyřešit povrchy výběhů a doběhů tak, aby byly rovné, pokud možno celé travnaté (minimum je 1,5m široký travnatý pruh za brankovými a pomezními čarami), bez jakýchkoliv překážek (např.: betonové obrubníky pozůstatky LA disciplin, nezakrytými betonovými částmi, jako jsou různé druhy obrubníků kolem nich, vrhačské kruhy či odvodňovací kanálky, nezakrytá doskočiště nebo ocel. poklopy ap.)
- reklamní panely instalovat v předepsané výšce. Jejich umístění řešit do určené vzdálenosti od pomezních čar (min. 4m), a od brankových čar (5m za středem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3m u rohového praporku),
- vyřešit vedlejší přístup na hrací plochu pro P-ČR, pořadatele, bezpečnostní službu, nezbytné zaměstnance provozovatele, ale i pro akreditované fotografy (ti všichni nesmí používat krytý přístup na hrací plochu, neboť ten je určený jen pro hráče, rozhodčí a pro nezbytný doprovod obou družstev),
- jednoznačně vymežit prostory pro fotografy (v délce 10m za oběmi brankami. Na ty budou navazovat další prostory v délce 30m umístěné napříč hřiště, podél pomezních čar a to na té volné polovině, kde se nepohybují pomezní rozhodčí),
- u klubů aspirujících na **postup do I. GL**, při první rekonstrukci trávníku je třeba instalovat **vyhřívání hrací plochy**, případně současně realizovat položení umělého trávníku (pokud bude v té době rozhodnuto o jeho používání pro I. GL.)  
Také je nezbytné instalovat **umělé osvětlení hrací plochy** s min. kapacitou  $E_v = 1200$  luxů a s tím souvisejícím nouzovým osvětlením a pokud možno se stabilním náhradním zdrojem umělého osvětlení s min. 2/3 kapacitou ( $E_v = 800$  luxů)

**ozvučení** dobudovat, nebo instalovat uvnitř i vně stadionu,

**monitoring** není ve II. lize předepsán, ale kluby připravující se na postup do I.GL., by měly o tomto řešení uvažovat, a to alespoň přípravou ochranného pásma pro instalaci kabelů.

**+ dořešení vybavení sportovně technického zázemí (min. nezbytné):**

**- šatny hráčů hostů a domácích:**

obě dvě by měly mít stejnou podlahovou plochu (min. **4/60m<sup>2</sup>**, u klubů aspirujících na **postup do I. GL**, je to **4/80m<sup>2</sup>** a **min 25 míst** v šatně). Nutným předpokladem je i stejné uspořádání a

předepsanou návaznost provozů.(šatna, místnost maséra, WC a sprchy. Šatna domácích může mít další provozy (regenerace ap), ale musí existovat možnost oddělit je od jejich základní části. Vnitřní vybavení – viz Licenční manuál pro příslušný soutěžní ročník (dále jen viz – LM)

**-šatna pro rozhodčí:**

(2/24m<sup>2</sup>) vybavené 2.sprchami, 1.WC, 1.umývadlo se zrcadlem Pro případ, že jsou rozhodčí ženy, využívá se jako druhá šatna ta, kterou bude používat menší skupina. (Dá se využít šatna delegátů pokud tato má kromě WC i sprchu. Delegáty potom, lze jako „Organizační opatření“ umístit do jiné odpovídající místnosti. V tom případě musí být v dosahu nové šatny i WC s umývadlem, které je po dobu utkání určeno pouze delegátům). Vybavení viz – LM,

**- místnost pro delegáty:**

velikost nesmí být menší než 2/16m<sup>2</sup>. Musí být vybavena WC, (po případě sprchou) a umývadlem Je třeba ji umístit vedle šatny rozhodčích (možnost 2.šatny rozhodčích). Místnost delegátů může být pak jinde, ale musí mít po dobu utkání vlastní WC a umývadlo. Vybavení viz – LM,

**- místnost pro antidoping:**

musí mít tři, za sebou jednoznačně navazující prostory (3/24m<sup>2</sup>) 1.čekárnu, 2.místnost dopingového inspektora, 3.hygienickou buňku vybavenou 1.WC, 1.sprchou a 1.umývadlem. Velikost ATD nesmí být menší, než 20 m<sup>2</sup> (nová kategorizace UEFA) Vybavení viz – LM,

**- ošetrovna pro hráče a rozhodčí:**

jedna místnost 1/20m<sup>2</sup> s vybavená 1.umývadlem s teplou a studenou vodou,  
Vybavení viz – LM,

**- ozvučení:** musí být provedeno do všech prostor sportovně-technického zázemí.

**- monitoring:** není ve II.lize předepsán, pro postupující do I.GL. ano!

Všechny předcházející uvedené prostory musí být situovány v zcela bezpečné zóně, ve stanovené návaznosti a pořadí a nesmí mít do nich přístup veřejnost ani novináři.

**+ vybavení jednotlivých sektorů pro diváky:**

- vytvořit min. 4. zcela samostatné divácké sektory, v jejich počtu pak tvoří VH i VD samostatné celky (sektory),

- V.I.P. je samostatný subsektor umístěný v rámci hlavní tribuny.  
Vybavení viz – LM,
- provést odpovídající zkulturnění všech WC mužů a žen, jejich vybavení dostatečným počtem mís a pisoárů odpovídajících kapacitě dané počtem míst k sezení v příslušném sektoru, nebo postavením zcela nových hygienických zařízení, (Licenční manuál předepisuje minimum 5.záchod. mís a 8.pisoárů pro muže; 5.záchod. mís pro ženy na 1 000 diváků),
- opravit, nebo realizovat nová stabilní občerstvení odpovídající příslušným normám EU,
- modernizovat, nebo nově instalovat odpovídající turnikety a retardéry, uzpůsobit tomu samostatné vstupy a východy, do i ven ze stadionu. Při tomto řešení uzpůsobit pokladny tak, aby nenavazovaly přímo na vstupy do stadiónů a všechna bezpečnostní i informační značení, (orientační tabule pro znázornění rozmístění sektorů, návštěvní řády ap.) umístit, jak na pokladny, tak i na vstupy do stadionu,
- zřídit v jednom sektoru stabilní a řádně vybavenou ošetrovnu pro diváky, vybavenou, jako je ta pro hráče a rozhodčí, nebo toto nařízení UEFA, řešit jen k tomuto účelu určenou sanitkou,  
Vybavení viz – LM,
- separovat všechny divácké sektory mezi sebou oplocením a to od vstupů až po místa k sezení (dtto v plexisklu média i V.I.P.) Mezi sektory mohou být pouze přísně střežené průchody pro případy **evakuace** stadiónu!
- sedačky řešit jako samostatné s opěradlem vyšším než 30 cm.  
Nerealizovat umístění sedaček na nedostatečně široké stupně. Pak chybí potřebná průchodnost jednotlivými řadami. Na menší šířky stupňů než je 80cm, lze umístit jen sedačky se sklopným sedákem,
- rozteče mezi sedačkami a jejich počet v jedné řadě řešit dle ČSN. (17. resp. 34.) Uvnitř rizikových sektorů dodržet ujednání mezi ČMFS a P-ČR (**max. 20. resp. 10. míst v jedné řadě, min. šířka schodiště 2,0m**)  
Šířku lze dodržet jen v případě, že navazující únikový prostor má rozměr min. 2.m
- doplnit nedostatečné, nebo úplně chybějící bezpečnostní žluté značení, všech určených míst,
- značení únikových cest provést jednotnými pictogramy,
- dokoňpletovat sektory pro vlajkonoše hostů i domácích. Tyto sektory musí být odděleny od ostatních zvláště pevným plotem o výšce min. 180cm.  
Kapacity hygienických zařízení musí být přizpůsobeny počtu míst v sektorech VD i VH. Oba sektory musí mít zcela separované vstupy, opatřené retardéry a turnikety a samostatné východy, dále malou branku, vedle turniketů, pro vykázaní nepřizpůsobivých diváků, ven mimo vnější oplocení stadionu. Každý musí mít svoji samostatnou od ostatních oddělenou pokladnu.  
Občerstvení lze řešit, z vedlejšího sektoru podávacím okénkem,

**ozvučení:** realizovat tak, aby celé hlediště, přístupy na stadion a vnitřní

komunikační prostory nezbytné k nástupu do hlediště, byly celkově a jednotlivě ozvučené samostatnými reproduktory,

**monitoring:** není pro II. ligu předepsán, pro postupující do I.GL., ano!

**+ vybavení sektoru pro média:**

- je dobré když je možné separovat prostory médií od ostatních sektorů, (přístupy mohou být kombinovány jen v některých případech s přístupy do sektorů V.I.P., ale musí být přesně specifikováno, jak toto propojení bude v praxi probíhat. Media ale nemohou mít do objektu společný vstup se hráči domácích i hostů, rozhodčích a dalších povolaných.

**- mix – zóna**

a presscentrum budou jedinými místy, kde může docházet ke kontaktům médií, hráčů i funkcionářů ze střídačky. Mix – zóna (min. 20 míst) by měla být snadno dostupná ze šaten obou dvou družstev a od vchodu do sektoru médií. Je vhodné, když mix-zóna navazuje na presscentrum. To by mělo být též snadno přístupné ze sektoru médií i šaten hráčů hostů i domácích,  
Vybavení viz – LM,

**- presscentrum,**

by mělo mít kapacitu min. 50 míst, přípojky pro wi-fi. U klubů, které usilují o postup do I.GL., musí presscentrum splňovat kritéria 2. kategorie,  
Vybavení viz – LM,

**- tisk:**

počet stabilních míst pro píšící novináře by měl činit 20. míst (z toho 10. stabilních míst a 10. mobilních, aby v případě nutnosti byly naplněna kritéria 1. kategorie), vybavených místy k sezení, pultíky na psaní (min. 5.) a odpovídajícím počtem zásuvek pro připojení. Je vhodné, když do přílehlého sektoru lze odděleně situovat ještě dalších 30. míst pro píšící novináře včetně mobilního vybavení pultíky apod., což umožňuje získat kritérium 2. kategorii  
Vybavení viz – LM,

**- boxy pro televizní a rozhlasové komentátory:**

řešit tak, aby do nich bylo v případě potřeby možno kompletně instalovat **5. boxů** (to je 3x5 míst k sezení, aby byla naplněna kritéria 2. kategorie). Tyto boxy musí mít potřebný počet zásuvek pro připojení příslušné (wi-fi) techniky  
Vybavení viz – LM,

**- televize:**

na stadionu musí být možnost umístit plošinu 3x2 m pro umístění TV-kamery, (2.kategorie)

**- pracovní místnost médií** může být situována do presscentra, které musí mít min. kapacitu 100 m<sup>2</sup> (má-li být splněno kritérium 2.kategorie) jinak 50 m<sup>2</sup>.  
Vybavení viz – LM,

**- počet WC**

pro média je dán výpočtem podle daného vzorce (viz-část diváci)

**- akreditace:**

médií může probíhat v presscentru, (neexistuje dané specifické kritérium).

**- místnost pro fotografy:** (min.1/15 m2)

je nutné situovat ji tak, aby z ní byl snadný přístup na hrací plochu, k WC i občerstvení. Je nezbytné na hrací ploše přesně vymezit prostory, kam mají přístup pouze akreditovaní fotografové (viz údaje popsané v kapitole hrací plocha). Neexistuje kritérium pro stanovení kategorie.

Vybavení – viz LM

**- ozvučení:**

sektoru pro media by měl být provedeno samostatně řízenými reproduktory,

**- monitoring:**

není předepsán pro naši II. ligu. Je však dobré, aby kluby uvažující o postupu do I.GL., min. počítaly s určitým ochranným pásmem pro instalaci kabelů.

Má-li stadion získat hodnotící kategorii 2. musí mít monitoring.

Vybavení – viz LM.

**+ řídicí místnost policejního velitele:**

- nezbytným vybavením stadionu, je **řídicí místnost** pro policejního velitele (min. 1/16m2), bezpečnostního referenta a jejich doprovod. Rozhodující náležitostí tohoto stanoviště je výhled na celou hrací plochu i do hlediště všech sektorů,

- policejní velitel musí mít přednostní právo vstupu do rozhlasového zařízení stadionu k přímému oslovení přítomných diváků a to ve všech, nebo jen v určitých sektorech,

- v prostoru řídicí místnosti nebo v přilehlém prostoru musí být umístěn samostatný náhradní zdroj el. energie pro potřeby monitoringu,

- je vhodné, když jsou místnosti policejního velitele a hlasatele situovány vedle sebe do přímé návaznosti. Tyto dvě místnosti mohou mít společný přístupový koridor (schodiště)jako média

Vybavení viz – LM,

**ozvučení:**

místnosti je nutné provést samostatným reproduktorem

**monitoring:**

řídicí místností se neprovádí a není ani předepsán!

**+ místnost hlasatele:**

- je nezbytným vybavením stadionu. Min. výměra je 1 / 16 m2. Z této místnosti se ovládá rozhlas (vnější i vnitřní ozvučení), výsledková tabule apod.

- v této místnosti nebo v přilehlém prostoru musí být umístěný samostatný náhradní zdroj pro potřeby nouzového ozvučení,  
Vybavení viz – LM,

**ozvučení:**

místnosti je nutné provést samostatným reproduktorem,

**monitoring:**

není u stadionů II.ligy předepsán, pro postupující ano!

**+ chráněné parkovací prostory:**

- nezbytná parkovací místa pro média (přenosové TV vozy, tisk a fotografové)
- V.I.P.
- rozhodčí a delegáti
- policejní velitel
- velitel hasičů
- autobusy hráčů hostů a domácích
- další ostatní určení viz rozpis jednotlivých stadionů,

**ozvučení:** je nutné provést samostatným reproduktorem (y),

**monitoring:** není u stadionů II.ligy předepsán, pro postupující ano!

**+ ostatní parkování:**

- v docházkové vzdálenosti do 1,5 km.  
Není-li stadion vidět je třeba označit kudy probíhá přístupová trasa k tomuto stadionu,

**+ krátkodobá organizační opatření pro Ligu mistrů a poháry UEFA**

- pokud klub II. ligy ČMFS postoupí do evropských pohárových soutěží musí svůj stadion přizpůsobit daným podmínkám příslušné soutěže, nebo si propůjčit jiný stadion předepsaných parametrů,
- změny se povolují pouze v případech potřeby zvětšením některých potřebných kapacit nad stávající standard (místa pro písíci novináře, nebo pro další komentátory TV a rozhlasu, případné využití místnosti delegátů pro druhé pohlaví rozhodčích)
- jinak je účelem „Projektů .... 2012“ v co největší míře eliminovat všechna dlouhodobá organizační opatření!

**c.) Stadiony klubů I.GL, sestupujících do II.ligy ČMFS:**

Jejich dočasnou výhodou je vyšší vybavenost, ale nelze u nich připustit jakýkoliv nedostatek, jehož odstranění je přikázáno ostatním stadionům II.ligy. Bude se tu jednat hlavně o odstranění stávajících organizačních opatření,



d.) Stadiony, které zcela plní kriteria bez organizačních opatření,

e.) Stadiony, jejichž vybavenost je naplněna množstvím organizačních opatření, které bude nutno odstranit již v první etapě.

(Popis jednotlivých úkolů, rozdělený do samostatných etap, bude řešen pro každý stadion vlastním harmonogramem)

### 2.3.) Stadiony ČFL a MSFL

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

U těchto stadionů by bylo vhodné, aby se ČMFS, ve spolupráci s Řídicími komisemi ČFL a MSFL, v průběhu jednotlivých let, snažily společně dosáhnout úrovně, která by pak **odpovídala dnešní vybavenosti stadionů klubů II. ligy**. Parametry potřebné pro ČFL a MSFL jsou, kromě počtu míst k sezení, shodné se Stadiony II. ligy ČMFS, jež se uvádí v kapitole č. 2., tohoto materiálu. To vše by se mělo důsledně vyžadovat nejen u nově budovaných stadionů, ale i při rekonstrukcích stávajících areálů. (základním kritériem je min. velikost hrací plochy 115x76m a vybavenost sportovně–technického zázemí stadionu / šatny hráčů hostů a domácích, rozhodčích, delegátů, antidopingu ap./). V každém případě je nezbytné, minimálně dodržovat ochranné pásmo kolem hrací plochy (viz příloha)

Na základě dohody mezi Řídicími komisemi ČFL a MSFL na straně jedné a Komisí BVS na straně druhé, vypracují členové této komise BVS do 1.7. 2007 pasporty všech stadionů klubů působících v ČFL a MSFL. Ten bude veden u komise BVS, zálohován v elektronické podobě a průběžně doplňován. Kopie budou uloženy u klubů a přístupny na webových stránkách.

Kapacitu diváků je třeba určit tak, aby odpovídala průměrné návštěvnosti za posledních 3–5 let a ponechat nezastavěné území pro další rozvoj stadionu v případě postupu do vyšší soutěže. U divizních klubů by se měla minimálně zpracovat pasportizace stadionů a podle jejich výsledků stanovit postup následných modernizací.

**Kluby mající ambice na postup do II.ligy ČMFS, si musí dovybavit svůj stadion na požadovanou úroveň, potřebnou pro II.ligu ČMFS.**

Je možno si zajistit náhradní stadion s parametry odpovídajícími potřebám II.ligy ČMFS, **ale toto náhradní řešení, se povoluje pouze na jednu sezónu!**

**Pokud postupující klub nebude mít z jakýchkoliv důvodů stadion odpovídajících parametrů daných „Licenčním řízením“ pro příslušnou sezónu, (tedy i pronajatý) v žádném případě od ročníku 2007 – 2008, nemůže postoupit do II ligy ČMFS!**

Kritéria pro pasportizaci stadionů ČFL a MSFL, po případě i pro divize, jsou uvedeny na tabulkách v **příloze č. 4.**, budou však sloužit pouze jako podkladový materiál pro komisi BVS k jeho zpracování do jednotného pasportu provedeného v elektronické podobě!

Kromě toho je sem ještě přiložena další pomůcka pro vytýčení tzv. „**Ochranného pásma**“. Toto pásmo by mělo být závazné pro ČFL, MSFL i divize. Je ho nezbytné vytýčit na každém stadionu a plně respektovat jeho dodržování!

## 2.4.) Závěry a doporučení k celému návrhu

oo

### I.)

**Je třeba uvažovat s možností konání OH, nebo s ME ve fotbalu. Nastane-li tato varianta, bude to jen otázka potřebných diváckých kapacit. Ostatní parametry „Projektu ... 2012“ vyhovují předepsaným nárokům. Bylo by už teď potřebné, vytipovat přijatelná místa konání jednotlivých skupin a přizpůsobit tomu také všechny plánované rekonstrukce navržených stadionů.**

**Národní fotbalový stadion, by měl mít samostatný režim přípravy.**

**Přestože tyto dva úkoly by nebylo výhodné společně řešit, měly by mít v každém případě společnou koncepci naplňující zcela všechny podmínky UEFA Stadium Infrastructure Regulations.**

### II.)

**Také se doporučuje zpracovat:**

**„PROGNÓZU KOMPLEXNÍHO ROZVOJE FOTBALU V ČR DO ROKU 2030“  
(nebo je možno zvolit jiný název i termín)**

**Rozsah zpracování prognózy by měl být určen samostatným materiálem. Hlavní motto tohoto dokumentu by mělo být: „Mládež je základem rozvoje fotbalu“.**

### III.)

**Protože není třeba všechny detaily rozepisovat, do usnesení k tomuto materiálu, je toto rozvedeno v následujících odstavcích této kapitoly:**

Předmětem popisu tohoto rozšířeného usnesení je, že se klubům ukládá vypracovat výchozí podklady a harmonogramy postupu prací na dovybavení jednotlivých stadiónů na úroveň, kterou představuje „Projekt ligové stadióny 2012“.

Předběžně se navrhuje termín do 31.12.2007 s tím, že definitivní datum bude určeno až po schválení tohoto materiálu.

**1.)** Je nutné původně určený termín k 30.06.2010, prodloužit u „Projektu“ až do roku **2012.!** Tato úvaha vyplývá z té skutečnosti, že místo v roce 2004 se tento materiál bude schvalovat až v květnu 2007. Ale toto zpoždění, naopak prospělo tomu, že se názory na další rozvoj a tento „Projekt“ postupně vyvíjely, dostatečně projednaly a představují dnes nový moderní trend ve výstavbě fotbalových stadionů.

**2.)** schválením materiálu bude nastartováno období „Projektu .... 2012“ s tím, že dosud nesplněné úkoly původního „Projektu ....2003“ (např.: organizační opatření) zahrnou kluby automaticky do plánu tohoto dalšího „Projektu“ a ty pak budou věcně i termínově realizovány v rámci nového harmonogramu, jako priority jednotlivých stadionů.

**3.)** kluby I.Gambrinus ligy a II.ligy ČMFS i vytypované kluby ČFL a MSFL předloží v termínu, stanoveném po projednání tohoto materiálu, ke konzultacím ČMFS (nebo komisi BVS), vlastní návrhy na řešení úkolů, pro ně vyplývající ze schváleného „Projektu“.

V průběhu zpracování jednotlivých harmonogramů je možno tyto kdykoliv konzultovat s Komisí pro bezpečnost a výstavbu stadionů ČMFS. Ta bude na základě požadavku klubů spolupracovat i při vypracování jejich vlastních návrhů.

**4.)** navrhuje se, aby „Projekt“ byl převzatý jako **základní dokument všech ligových klubů** a jeho realizace na jednotlivých stadionech pak byla dvakrát do roka předmětem speciálního jednání vedení ČMFS, klubů a představenstva jejich jednotlivých a.s.

#### **5.) Návrh harmonogramu musí obsahovat:**

**a.)** Výchozí podklady skutečného stavu všech ligových stadionů (I.GL., II.liga, ČFL a MSFL)

Stávající stav stadionů k 31.07.2006 bude ve spolupráci s kluby vypracován komisí BVS na příslušných formulářích, podle k tomu určených vzorů, uvedených v **příloze č. 3.** Pasportizace stadionů I.GL. a II.ligy i ČFL a MSFL, budou vypracovány v elektronické podobě a budou vzájemně Komisí BVS a kluby, udržovány ve stále operativním stavu poskytujícím okamžitý přehled vybavenosti našich stadionů,

**b.)** souhrn nezbytných prací, které by se u každého předmětném stadionu měly realizovat musí být minimálně doloženy:

- + výpisem z místně příslušného Katastru nemovitosti,
- + dokumentací stávajícího stavu, v měřítku 1:200,
- + jednoduchou urbanistickou studií (v měř.: 1:500), prokazující, že dané potřeby lze v této lokalitě územně realizovat a že předmětný pozemek (nebo pozemky) umožní naplnit potřebné kapacity v tomto území a nebude výhrad územních orgánů k jejich předpokládanému využití.  
Studie by měla být zpracována tak, aby navrhovala ideální postupný vývoj, stanovila nejvýhodnější etapy jednotlivých staveb tak, aby třeba nedošlo k provedení „nevratných prací“ zamezujících potom následnou dostavbu stadionu (při postupu z II.ligy, ČFL a MSFL/ap.), zvětšení kapacity diváků, vyhřívaný trávník ap.)

**c.)** kromě úkolů uvedených v předcházejícím bodu b.), musí být do harmonogramu zapracován časový prostor pro:

- + případný výkup pozemků, nebo dlouhodobou smlouvu o jejich využití
- + výběrová řízení pro stanovení generálního projektanta
- + projektové práce
- + výběrová řízení k určení generálního dodavatele stavby
- + případně další odborné konzultace.

Harmonogram obsahující všechny známé skutečnosti by měl být zpracovateli průběžně konzultován s Komisí pro bezpečnost a výstavbu stadionů ČMFS. Důvodem je potřeba jednotné koordinace a po zkušenostech s předcházejícím projektem i nutnost udržet jednotnou koncepci stanovených postupů v návaznosti na vývoj „Licenčního řízení“ v oblasti „Infrastruktury“ a to v závislosti na předepsaných kapacitách odvíjejících se od případných úprav daných UEFA pro jednotlivé sezóny.

Harmonogram by měl mít takové rezervy, aby mohl plynule reagovat na případný

vývoj nových priorit v jednotlivých letech.

**d.)** Před schválením návrhu harmonogramu se navrhuje tento projednat v širším řízením za účasti:

- + představitelů klubu,
- + vlastníků stadiónu,
- + zpracovatele harmonogramu,
- + ředitele oddělení profesionálního fotbalu ČMFS,
- + licenčního manažéra,
- + předsedy komise BVS,

Výsledkem by měl být závěrečný dokument schválený vlastníkem stadionu a představenstvem klubu i Města

**e.)** ze schváleného harmonogramu se pak bude odvíjet zpracování projektové dokumentace a vlastní realizace.

**Komplexně zpracovaný „Harmonogram“, je základním výchozím dokumentem a jako takovému je třeba věnovat dostatečný čas na jeho zpracování. Od něj se pak bude odvíjet úspěšnost celého „Projektu ligové stadióny 2012“!**



IV. etapa – do 30.06.2010:

**1.)** dále postupně realizovat vybavení sektorů médií:

- + pracovní místnost médií o výměře cca 100m<sup>2</sup>  
termín: do 30.06.2010.
- + dokončit definitivní instalaci 5.krytých komentátorských kabin pro TV a rozhlas (každá musí být vybavena 3. místy k sezení  
termín: do 30.06.2010.
- + u vstupu do sektoru médií, zřídit místnost pro akreditaci všech skupin médií (tisk, TV, rozhlas, fotografové) o výměře min 10m<sup>2</sup>,  
termín: do 30.06.2010.

V. etapa – do 30.06.2011:

**1.) dokončit vybavení sektoru médií:**

- + realizovat 2. TV studia o min. rozměrech 5 x 5 m s výškou 2,3 m, jedno z nich s výhledem na hrací plochu,  
termín: do 30.06.2011
- + vybudovat v prostoru, u služebního vstupu na hrací plochu, místnost pro fotografie o výměře cca 50m<sup>2</sup>. Místnost je třeba situovat tak, aby občerstvení a WC byly od ní v přiměřené vzdálenosti a nebo mohly tyto prostory využívat společně se šatnami ostatních skupin majících povolený vstup na hrací plochu (policie ČR, bezpečnostní služba, pořadatelé, nezbytní zaměstnanci stadionu)  
termín: do 30.06.2011.

**2.)** dokončit doplňkové prostory:

- + samostatným specializovaným vstupem na hrací plochu pro Policii – ČR, bezpečnostní agenturu, pořadatele a pro fotografie  
termín: do 30.06.2011.
- + šatnami s úplným zázemím pro P – ČR, bezpečnostní agenturu, pořadatele, nebo pro tyto účely vyhradit speciální shromaždiště  
termín: do 30.06.2011.

**VI. etapa – do roku 2012:**

**1.)** zvýšit dosavadní minimální kapacitu diváků:

- + doplněním kapacity míst k sezení na min. 8 000 diváků  
termín: do 30.06.2012.

## VII. poznámka:

- 1.) Pro celkové řešení stadionů I. Gambrinus ligy, je třeba ještě realizovat „**Monitoring**“! Ten však není předmětem tohoto „Projektů .... 2012“, ale je řešen samostatným materiálem! Přesto jsou v materiálu odvolávky na ty části monitoringu, které zasahují do stavebních částí (příprava na instalaci kamer) a taky v textu pasportu, který musí monitoring, jako takový vykazovat v celkové vybavenosti stadionu.

### 3.2.) II. liga ČMFS :

**Kluby u nichž přichází v úvahu postup do I.Gambrinus ligy, se musí přizpůsobit termínům daným v jednotlivých etapách v kapitole A.) tohoto materiálu a to ve všech úkolech popsaných v jednotlivých etapách (I. – VI.) i v daných termínech. Od soutěžního ročníku 2006 – 2007, neexistuje žádná úleva v naplnění vybavenosti stadionu pro I.Gambrinus ligu. Minimum pro postup z II.ligy do I.G.L. je v této etapě, minimálně kompletní naplnění rozsahu všech předepsaných ukazatelů (viz – A. I. Gambrinus liga).**

#### I. etapa – do 30. 06. 2007:

- 1.) průběžně u všech stadionů:

+ odstranit všechny nedostatky vyplývající z neplnění ukazatelů daných „Projektem .... 2003“, pro stadiony II. ligy ČMFS.  
Zvláštní důraz je kladen na nedostatečně plněná (pouze teoreticky uváděná) „Organizační opatření“  
**termín: do 30.06.2007.**

+ **zvýšit kapacitu míst k sezení celkem (ve všech sektorech) – na 1 000 míst k sezení (na předepsaných sedačkách s výškou opěradla nad 30 cm) nebo min. na počet míst odpovídající průměrné návštěvě**  
termín: do 30.06.2007.

+ počet míst k sezení v sektoru vlajkonošů hostů i domácích min. 50 diváků,  
termín: do 30.06.2007.

#### II. etapa – do 30.06.2008:

- 1.) úkoly navazující na „Organizační opatření mezi Policíí ČR a ČMFS“:

+ zajistit dohodou s Policíí ČR, využívání jejich mobilního monitoringu na vybraná a riziková utkání II.ligy ČMFS  
termín: do 30.06.2008.

- 2.) průběžně zajišťovat vybavení médií:

+ **vytvořit stabilní místa k sezení pro písíci novináře, včetně sklopných pultíků (min. 5) a příslušných připojovacích wi-fi míst v počtu min. pro 10 + 10**

**novinářů,**

termín: do 30.06.2008.

**+ vyčlenit pro fotografy jednu místnost (min 15 m2),**

termín: do 30.06.2008

**+ vytvořit jeden prostor pro TV studio**

termín: do 30.06.2008.

### **III. etapa – do 30.06.2009:**

#### **1.) v oblasti diváků:**

+ u vybraných stadionů v místech nad 20 tis. obyvatel, zvýšit kapacitu míst k sezení na předepsaných sedačkách na celkem min. 2 000 diváků, u ostatních stadionů dosáhnout 700 míst na zastřešených tribunách

Termín: do 30.06.2009.

### **IV. etapa – do 30.06.2010:**

#### **1.) v oblasti ozvučení:**

+ zajistit instalaci vnějšího ozvučení stadionů (vstupů, východů, pokladen)

termín: do 30.06.2010.

#### **2.) v oblasti bezpečnosti:**

+ všechny vstupy na stadion osadit retardéry a turnikety

termín: do 30.06.2010.

**+ dokončit veškeré úpravy týkající se vybavení stanovených míst žlutým bezpečnostním značením a vybavením jednotnými piktogramy**

termín: do 30.06.2010.

### **V. etapa – do 30.06.2011:**

#### **1.) pokračovat v úpravách v sektoru médií:**

+ instalovat definitivně komentátirské kabinky pro TV a rozhlas:

2. buňky vybavené, přípojovacími místy, pultíky a to každou s kapacitou míst k sezení pro tři osoby,

termín: do 30.06.2011.

### **VI. etapa – do 30.06.2012:**

+ u vybraných stadionů krajských měst, zvýšit kapacitu míst k sezení na min. celkem 3 000 diváků, u ostatních zvýšit kapacitu na 1 500 míst

termín: do 30.06.2012.



**Poznámka:**

Při postupné realizaci dostavby stadionů, je třeba dbát na to, aby nedocházelo k neuváženým řešením, která by negativně limitovala další navazující výstavbu (to se týká realizace zařízení, která jsou nezbytná při postupu do I.GL, případně další zvyšování kapacity diváků ap.)

**3.3.) Stadiony ČFL a MSFL, a jejich divizí:****I. etapa – do 30.06.2007:**

## 1.) u stadionů ČFL a MSFL:

+ ve spolupráci s Řídicími komisemi ČFL a MSFL, za účinné spolupráce s Komisí BVS, zpracovat pasport stadionů na vydaných formulářích a tyto

převést do elektronické podoby jednotného provedení  
termín: do 31.09.2007.

+ **ve spolupráci s ŘK ČFL a MSFL vytypovat předpokládané postupující do II.ligy ČMFS a ve spolupráci s KBVS vytvořit program na modernizaci jejich stadionů**

termín: do 31.09.2007.

+ **vypracovat seznam potenciálních postupujících do vyšší soutěže a k tomu přiřadit harmonogram dokončení vybavení vytypovaných stadionů ČFL a MSFL a to na úroveň současných parametrů platných pro II. ligu ČMFS**

termín : do 30.11.2007.

## 2.) u stadionů divizí:

+ zajistit zpracování situací „Ochranného pásma hrací plochy“ pro všechny divizní kluby ČFL a MSFL. Spolupracují ŘK ČFL I MSFL A KBVS

**termín: do 30.11.2007.**

+ ve spolupráci s Řídicími komisemi ČFL a MSFL a účinné pomoci komise pro bezpečnost a výstavbu stadionů ČMFS dokončit zpracování pasportu stadionů všech divizí

**termín: do 30.06.2008.**

**POZNÁMKA: HARMONOGRAM PRO STADIONY ČFL A MSFL, JE POUZE DOPORUČUJÍCÍ, ALE PRO CELKOVOU KONCEPCI NEZBYTNÝ A TO MINIMÁLNĚ PRO KLUBY POSTUPUJÍCÍ DO II. LIGY ČMFS.**

Zpracování všech úkolů proběhne za účinné spolupráce mezi Řídicími komisemi a Komisí pro BVS ČMFS. Tím bude zajištěno jednotné provedení všech návrhů i pasportů. Další postup bude určen po schválení tohoto materiálu.

## 4. NÁVRH NA USNESENÍ

oo

### Výkonný výbor ČMFS

po diskuzi v klubech I. a II.ligy a konzultacích s ČFL a MSFL  
a po projednání Ligovým shromážděním

### **s c h v a l u j e**

předložený návrh „Projekt ligové stadiony 2012“, a  
souhlasí s jeho náplní a

### **u k l á d á**

**a.)** zpracovat výchozí stav vybavenosti ligových stadionů (pasportizaci) dle stavu  
30.06.2007.

zodpovídají: jednotlivé kluby, ve spolupráci s komisí BVS ČMFS  
termín: do 30.09.2007.

**b.)** vypracovat harmonogramy postupu prací pro jednotlivé stadiony  
I. Gambrinus ligy a II. ligy ČMFS

zodpovídají: jednotlivé kluby ve spolupráci s komisí BVS ČMFS  
termín: do 31.10.2007.

**c.)** předložit první kontrolní zprávu o průběhu prací na „Projektu .... 2012“

zodpovídají: JUDr. Ivo Lubas, Josef Dráb  
termín: do 30.09.2007.

## 5. Přílohy

oooooooooooooooooooo

### a) UEFA Stadium Infrastruktura Regulations – Edition 2006.

oo

Úvodní preambule uvádí, že vydaná ustanovení vycházejí z článku 50 (1), Statutu UEFA a vysvětluje, jak další uvedené předpisy doplňují již vydaná opatření.

#### Článek 1. Rozsah řešení:

1. Tyto předpisy stanovují strukturální kritéria klasifikace jednotlivých stadionů pro jejich zařazení do následujících skupin UEFA a to: 1., 2., 3., a Elite; (všechny řazené ve stoupajícím pořadí za sebou ).

2. Jestliže není dohodnuto jinak, jsou definice uvedené v těchto předpisech UEFA použitelné pro všechny stadiony výše popsaných kategorií. ( V rámci tohoto bodu bychom měli u UEFA uplatnit schválení všech našich, již realizovaných odchylek, které zcela respektují původně nařízená ustanovení UEFA pro novou výstavbu stadionů a to hlavně v oblasti určení nezbytné divácké kapacity a taky některých jiných vybavení fotbalových stadionů.)

#### Článek 2. Soutěžní předpisy:

1. Ve spojení se soutěžními předpisy (soutěžním řádem) bude se hra na stadionech řídit pomocí zásadních rozhodnutí UEFA:

- jednoznačně se určí, které stadiony vyhovují všem specifickým požadavkům pro všechna utkání a budou za tímto účelem příslušně Certifikovány,
- příkazuje se vytvořit komisi (existuje již od roku 1997 komise BVS), která bude zodpovídat za posuzování úrovně vybavení stadionů tak, aby tyto splňovaly stanovené parametry požadované pro jednotlivé čtyři kategorie, (1.; 2.; 3.; Elite),
- určit specifické podmínky, podle kterých může administrativa UEFA udělit výjimky z předpisů stanovených v některé ze čtyřech skupin vybavenosti stadionů (viz čl. č.1, bod č.2, této kapitoly)

#### Článek 3. Definice podmínek:

1. účelem této regulace je , aby všichni účastníci soutěží používali pro svoje stadiony jen jednotná kritéria:

- systém uzavřeného televizního okruhu se stabilními a otočnými kamerami (v našem případě je to řešeno samostatným materiálem „Vnitřní a vnější monitoring ligových stadionů“),
- na k tomu určeném místě, vybudovat **Kontrolní (řídící) místnost**, tu zpřístupnit jen výhradně pro osoby zodpovědné za bezpečný průběh celého utkání; za všechno co je spojeno s veškerou bezpečností na stadionu. Kompetentní tým tvoří policejní

- velitel, bezpečnostní pracovník klubu a jejich štáb,
- místnost pro delegáty, příslušně vybavená pro oficiálního zástupce UEFA a obdobně šatnu pro rozhodčí,
- mix – zónu, prostor umístěný mezi šatnami hráčů hostů a domácích u vstupu na hrací plochu jedné straně a u východu z prostoru šaten směrem ven na chráněné parkoviště rezervované pro autobusy obou mužstev.  
Je to místo pro osobní rozhovory akreditovaných novinářů, rozhlasu a televize, kde se mohou reportéři médií dotazovat vybraných hráčů na jejich stanoviska, ihned po ukončení utkání.
- chráněné, bezpečné parkování pro televizní štáby a přenosové vozy,
- vnější a vnitřní cílený rozhlasový systém, umožňující pomocí elektronických reproduktorů, jednoznačně a jasně zajistit řízenou komunikaci všem divákům, ale i samostatně do jednotlivých sektorů,
- dočasné postavené provizorní sezení, které lze v tomto případě z důvodu použitého materiálu i konstrukce využívat pouze přechodně a jen po velmi omezenou dobu.

**Ve všech částech tohoto materiálu a jeho jednotlivých kapitolách a položkách jsou v textu u jednotlivých kapitol zahrnuty a uvedeny údaje z nového materiálu – UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Edition 2006 – ( jsou platné od 01.07.2007.) Tento postup byl zvolen jen proto, aby byla vedle sebe, v textu jednotlivých částí, pojednána všechna nová nařízení UEFA v porovnání s „Projektem .... 2012“.**

**poznámka:**

**V případě, že ČMFS uzná za účelné, doplnit tento materiál o odborný překlad pokynů UEFA, je nezbytně nutno, nechat tento zpracovat odborným, licencovaným překladatelem.**

## b) Seznam podkladů a doporučení

oo

Popis dokladů, které musí mít k dispozici kluby při kontrole stadionu v rámci „Projektu .... 2012“.

- 1.) **Projektová dokumentace**, skutečného provedení stavby (nebo současného stavu) v měř.: 1 : 100; včetně situace areálu a jeho nejbližšího okolí v měř.: 1 : 1000
- 2.) **Kolaudační protokol** (protokoly, min. fotokopie zapůjčené od vlastníka stadionu), včetně vyjádření neopomenutelných účastníků tohoto řízení a nezbytné revizní zprávy. Všechny následně provedené úpravy podléhající stavebnímu řízení musí být doloženy novým kolaudačním protokolem)
- 3.) **Protokol ČMFS o odsouhlasení maximální kapacity stadionu** (musí obsahovat údaje o počtu míst k sezení v jednotlivých sektorech. Pokud některý ze sektorů nesplňuje kriteria „Projektu .... 2012“, nemůže být tento zahrnut do celkové kapacity stadionu a ČMFS v tom smyslu příslušné údaje upraví)
- 4.) **Doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu** – originál vyplněný a podepsaný ve všech určených kolonkách. (každá musí mít čitelně uvedené jméno a příjmení oprávněné osoby, být adjustována podpisem této osoby, úředním razítkem organizace, a datem podpisu. U vyjádření, které vyžadují revizní zprávy musí předkládající klub vlastnit originál (nebo ověřenou kopii), kterým se může prokázat při kontrole ČMFS. V den konání prvního kvalifikačního (nebo ligového) utkání (v dané sezóně), nesmí být v tomto dokladu, **žádné** uvedené vyjádření starší než dva roky a musí obsahovat jen souhlasná stanoviska:
  - a.) **statika**, ke způsobilosti konstrukcí stadionu (v případě konkrétních opatření k provedení nápravy, musí být stanovená opatření dokončena tak, aby mohl příslušný statik vydat své souhlasné vyjádření minimálně pět dní před prvním utkáním)
  - b.) **hygienika**, k odsouhlasení zajištění odpovídajících hygienických předpisů
    - odsouhlasení způsobu zajištění občerstvení z hlediska předepsané hygieny prodeje
    - doložení, že kapacita hygienických zařízení (WC mužů a žen) v jednotlivých sektorech odpovídá odsouhlasenému počtu míst k sezení (lze též doložit stanoviskem komise BVS. Ukazatel je stanoven:
      - pro muže 5.záchodových mís + 8.pisoárů / 1000 diváků
      - pro ženy- 5.záchodových mís / 1000 diváků)
  - c.) **policie ČR**, v rozsahu, který je daný „Organizačním ujednáním mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky“
  - d.) **zastupitelského úřadu**, (místně příslušnému k předmětnému stadionu) ve věci schválení „Návštěvního řádu stadionu“.
  - e.) **hasičů**, vyjádření místně příslušného útvaru hasičů k protipožárnímu zabezpečení stadionu (viz jednání se zástupci ústředí hasičů)
  - f.) **k umělému osvětlení stadionu**, revizní zpráva, vyjádření k nouzovému osvětlení a k provozuschopnosti samostatného náhradního zdroje umělého osvětlení stadionu. V případě, že náhradní zdroj je mobilní, musí tvořit součást Dokladu o bezpečnosti i příslušná Smlouva o zapůjčení tohoto provozu schopného zdroje (minimálně 2/3 požadovaného výkonu – což je Ev = 800 lx.)!

Nedílnou součástí tohoto bodu musí být i protokol o prokázání světelnosti umělého osvětlení vydaný odbornou certifikovanou firmou. (min. Ev. = 1 200 luxů)!

**5.) Certifikát geodeta** – musí obsahovat seznam předepsaných údajů a výkres vytýčení hřiště včetně vytýčení skutečného stavu nezbytného zázemí.

Nezbytné údaje jsou:

- prokázání, že předmětné hřiště je vytýčené přesně, v jediném přípustném rozměru – **105 x 68 m**, (rozměr hřiště, tvoří pravouhlý vnější obvod brankových a pomezních čar),
- velikost travnaté plochy, která dosahuje rozměrů minimálně – **108 x 71 m**, přičemž minimální vzdálenost šířky travnatého pruhu (stejně kvality jako je na hřišti) za pomezními a brankovými čarami nesmí být menší než **1,50 m**.
- velikost hrací plochy je minimálně – **115 x 76 m**, dále průkaz o tom, že hrací plocha je rovná, bez jakýchkoliv překážek až k reklamním panelům,
- reklamní panely musí být umístěny min. do vzdálenosti – **4 m** od obou pomezních čar a – **5 m** od brankových čar, přičemž toto vymezení za brankami může od středu plynule ubývat až na vzdálenost – **3 m** v místě u rohového praporku. Skutečné umístění reklam by mělo být též vytýčeno na hřišti a zakresleno do certifikátu geodeta,
- je nezbytné do certifikátu zakreslit linii, ve které probíhá oplocení hrací plochy proti vniknutí diváků na hřiště. Ta může být shodná s linií reklam. V případě, že se druh oplocení a jeho výška (1,80m) odlišují od stanovené normy, je třeba toto do tohoto dokumentu popsat ( např.: kombinovaný či jiný způsob, hloubka snížení ap. ), odchylky zaměřit a zakreslit do situace Pokud vnější okraje hrací plochy (115x76m) se shodují s oplocením hrací plochy proti vniknutí diváků do tohoto prostoru musí být toto řešení rovněž dostatečně popsáno i zakresleno na předepsaném výkresu,
- zakresleno by mělo být i umístění a velikost obou střídaček. Vzdálenost střídaček od pomezní čáry je 5,0 m k okraji střídaček. Zakreslen by měl být i prostor vytýčený kolem laviček náhradníků (ochranné pásmo) – t.j. 1,0 m vně od pomezní čáry a 1,0 m na každou stranu od konce střídaček,
- dtto rozměry krytého přístupu pro hráče a rozhodčí na hrací plochu, při vysunutí: - jeho délka 7,50m, šířka 2,50m a číselně vyjádřená nejmenší výšky 2,20m. Též je nutné vyznačit i místo pro čtvrtého rozhodčího,
- pokud jsou z hlediště vedeny únikové cesty na hrací plochu, musí být též přesně zakresleny. Jejich vnější okraj musí být vzdálen od pomezní čáry 5,0m,
- zakreslení a vytýčení prostorů pro fotografy (za pomezními a brankovými čarami) Jedná se o délku 10 m za brankami a o 30 m podél pomezních čar v místech a na těch stranách, kde se nepohybují pomezní rozhodčí.
- zakreslení a umístění velkoprostorového vjezdu na hrací plochu, po případě vjezdů ostatních,
- umístění dalšího vstupu na hrací plochu pro P – ČR, bezpečnostní genturu pořadatele, nezbytný technický personál, hasiče a akreditované fotografy.

**6.) Evakuační plán** – novelizovaný podle současných požadavků, schválený v rámci kolaudace, nebo následně místně příslušným stavebním úřadem.

- 7.) **Návštěvní řád** – (minimálně v rozsahu „Metodické příručky“, vydané ČMFS v roce 2003), schválený místně příslušným zastupitelstvem.
- 8.) **Certifikát ČMFS** o způsobilosti stadionu ke konání utkání I.Gambrinus ligy, (II.ligy), včetně zápisu o jeho projednání.
- 9.) **Řád pořadatelské služby**, vycházející z obecně platných údajů vydaných ČMFS (Metodická příručka z roku 2003)
- 10.) **Kromě předcházejících bodů 1.– 9. je třeba, na fotbalových stadionech z důvodu zvýšení bezpečnosti zajistit:**

**a.) v oblasti působnosti hlavního pořadatele,**

- vše z hlavních povinností, daných:

- „Soutěžním řádem fotbalu“,
- „Rozpisem celostátních soutěží“ pro dané období,
- „Metodickou příručkou – právní minimum pro členy pořadatelského sboru, zajišťovat ještě další úkoly popsané v
- „Organizačním ujednáním mezi ČMFS a Policií ČR“  
(Rozsah činností je popsán v samostatně příloze – a.).

**b.) v oblasti působnosti rozhodčích,**

- vše z hlavních povinností daných:

- „Soutěžním řádem fotbalu“,
- „Rozpisem celostátních soutěží“ pro dané období,  
zajišťovat ještě úkoly popsané v
- „Organizačním ujednáním mezi ČMFS a Policií ČR.“  
(Rozsah činnosti je popsán v samostatné příloze – b.)

**c.) v oblasti působnosti delegáta ČMFS,**

- vše z hlavních povinností daných:

- „Soutěžním řádem fotbalu“,
- „Rozpisem celostátních soutěží“ pro dané období.  
zajišťovat ještě další úkoly popsané v
- „Organizačním ujednáním mezi ČMFS a Policií ČR“  
(Rozsah činností je popsán v samostatné příloze – c.)

## Další podklady

### PRÁVA A POVINNOSTI BEZPEČNOSTNÍHO REFERENTA (HLAVNÍHO POŘADATELE)

Rozsah práv a povinností bezpečnostního referenta (hl. pořadatele), se řídí Soutěžním řádem ČMFS, dále podmínkami danými Licenčním manuálem a Rozpisem celostátních soutěží ČMFS. Mimo to je bezpečnostní referent povinen jednat podle „Organizačního ujednání mezi ČMFS a Policií ČR. Kromě toho jsou jeho úkoly specifikované v „Metodické příručce – právní minimum pro členy pořadatelského sboru, vydané ČMFS v roce 2003“.

Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionu doporučuje, aby kromě uvedeného byla s ohledem na bezpečnost ligových stadionů v rámci „Projektu .... 2012“, věnována zvláštní pozornost těmto následujícím doporučením pro pořadatelský sbor:

- na počátku roku uspořádat pro všechny pořadatele proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Ze školení je třeba vypracovat zápis a jmenovitý seznam zúčastněných pořadatelů,
- dvakrát do roka zabezpečit školení všech pořadatelů (leden, červenec) a to vždy před zahájením jarní a podzimní části soutěže, z právních základů min. v rozsahu textu metod.příručky,
- zajistit zpracování studie (plánu) rozmístění jednotlivých stanovišť celého předmětného stadionu a očíslovat jejich umístění i popis důležitých úkolů stanoviště,
- vytvořit detailní popisy výkonů pořadatelů jednotlivých stanovišť, ve všech modelových fázích, i v úvahu všech případajících situacích,
- ustanovit vedoucí pořadatele jednotlivých sektorů (nebo jejich zástupce v případě subsektorů) a detailně určit náplně jejich činností,
- vypracovat vzor formuláře, na kterém bude před každým utkáním potvrzeno, že pořadatel příslušného stanoviště, je plně obeznámen s rozsahem všech úkolů, pro něj vyplývajících z převzetí tohoto stanoviště a že stanoviště bez výhrad přejímá, (vzor návrhu zpracuje po schválení materiálu ve VV ČMFS, komise BVS)
- na základě absolvovaných školení, ověřených v praktickém provozu a podle dosažené kvalifikace A – E vydat jednotlivým skupinám pořadatelů, „**Certifikát pořadatele**“, opravňující je podle této kategorizace zajišťovat výkon pořadatelské služby na příslušně tomu určeném stanovišti, Rozsah náplně kategorizace A–E, bude stanoven dodatečně a schválen LS,
- různé úrovně důležitosti jednotlivých stanovišť pořadatelů, jednoznačně od sebe oddělit zbarvením i tvarem stříhů oblečení všech stewardů. V tom se budou promítat jednotlivá odlišení důležitosti pořadatelského



stanoviště. To popsat do návštěvního řádu a vystavit, jako důležitou informaci, na vývěsní tabule u vstupů do každého samostatného sektoru (subsektoru),

- ve spolupráci s autory Evakuačního plánu a protipožárního zabezpečení stadionu, odstranit případné křížení jednotlivých únikových cest ap. a ve vzájemné shodě dopracovat společně výsledné postupy. Při jakékoliv změně bezpečnostních opatření okamžitě k tomuto problému uspořádat samostatné školení,
- koordinovat všechna nová opatření s příslušnými územními útvary Policie ČR, hasičů a příslušnou bezpečnostní službou i pořadateli, kteří jsou v této věci ve smluvním vztahu s provozovatelem stadionu. Výsledky každého nového rozdělení daných úkolů zapracovat do jednotlivých smluv uzavřených se všemi jednotlivými partnery,
- po ukončení zápasu zajistit sepsání protokolu v rozsahu přílohy dané „Organizačním ujednáním“, mezi ČMFS a Policií ČR, kde budou popsány všechny odchylky proběhlých situací, lišících se od všech předem dohodnutých variant i plánovaných postupů daných stanovenými pokyny. Závěrečné výsledky a dohodnutá stanoviska odeslat na předem určená hodnotící místa.

## **PŘÁVA A POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHODČÍHO**

Řízením utkání pověřuje příslušný řídicí orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří jsou držiteli platné licence rozhodčího fotbalu opravňující k řízení příslušné soutěže.

Rozsah práv a povinností hlavního rozhodčího se řídí Soutěžním řádem ČMFS, Rozpisem celostátních soutěží ČMFS. Mimo to je povinen jednat podle příslušných částí „Organizačního ujednání mezi ČMFS a Policií ČR“.

Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionů ČMFS doporučuje, aby mimo dané, byla s ohledem na možná bezpečnostní rizika, věnována zvláštní pozornost následujícím doporučením:

**1.)** Hlavní rozhodčí má v oblasti bezpečnosti na stadionu provádět, nebo zajišťovat:

**a.)** schválení způsobilosti (či nezpůsobilosti) hrací plochy pro příslušné utkání:

- přesvědčit se zdali je hrací plocha a její okolí upraveno tak, aby splňovalo předepsané kritéria,
- zajistit správnosti nastavení výšky branky a bezchybného uchycení brankových sítí,
- vykonat prohlídku kompletnosti provedení lajnování hřiště, osazení rohových a středových praporků, revizi bezpečného umístění reklamních panelů a jejich osazení do předepsaných vzdáleností od pomezích a brankových čar,
- prověřit, zda a jak fuguje krytý přístup na hrací plochu a jsou-li střídačky umístěny v potřebné vzdálenosti od sebe i od pomezí čáry a zdali mají předepsaný počet sedaček,
- dohlédnout na to, aby bylo upraveno a vybaveno místo pro čtvrtého rozhodčího tak, jak to požadují pravidla kopané,
- provést prověrku funkčnosti výsledkové tabule, po případě umělého osvětlení,

**b.)** zkontrolovat, připravenost místností: ošetřovny, antidopingu a mix – zóny tak, aby tyto mohly plnit předepsané potřeby,

**c.)** dohodnout si funkční způsob komunikace s delegátem utkání a řídicí místností (štáb – řídicích pracovníků /policejní velitel, velící hasič, bezpečnostní referent a jejich štáb/),

## PRÁVA A POVINNOSTI DELEGÁTA ČMFS

Delegát ČMFS je kromě předpisů vydaných ČMFS ( Soutěžní řád, Rozpis celostátních soutěží ČMFS) ještě plnit úkoly pro něho vyplývající z „Organizačního ujednání mezi ČMFS a Policií ČR“.

Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionů doporučuje, aby z důvodu bezpečnosti stadionů zajišťoval delegát ČMFS, kromě uvedeného i rozsah následujících úkolů a opatření:

### 1.) Delegát ČMFS má zejména tyto následující povinnosti:

**a.)** dát podnět hlavnímu rozhodčímu k přerušení utkání, pokud dojde k závažnému porušení „Návštěvního řádu stadionu“ a pořadatelská služba zjevně nezajistí jeho dodržování. Hlavně se jedná o:

- používání zábavné techniky a dýmovnic,
- vyhazování předmětů na hrací plochu stadionu,
- neoprávněný vstup osoby na hrací plochu,
- vzájemné napadání osob mezi sebou,

(rozhodnutí o přerušení utkání je v souladu s pravidly fotbalu v kompetenci hlavního rozhodčího)

**b.)** hlavnímu rozhodčímu dát podnět k přerušení utkání, požádá-li o to velitel policejního opatření v souvislosti s prováděním policejního zákroku,

**c.)** dát pokyn hlavnímu rozhodčímu k pokračování v utkání až poté, co dojde k obnovení dodržování Návštěvního řádu a policejní velitel rozhodne o ukončení policejního zákroku,

**d.)** společně s policií se podílet na přípravě klidného průběhu fotbalového utkání a na společném vyhodnocení výsledků celé sportovní akce,

**e.)** neumožnit konání fotbalového utkání na stadionech, které nesplňují požadavky na technické vybavení stadionů.

### 2.) Další úkoly vyplývající z hlediska dodržování stavebního stavu bezpečnosti stadionu:

(hlavně se jedná o nové nedokončené akce, jež postrádají základní doklady nezbytné k jejich provozování. O rozsahu povoleného užívání jednotlivých zařízení by se měl v budoucnu sepisovat protokol, který bude tvořit nedílnou součást „Certifikátu“ příslušného stadionu.)

**a.)** nepřipustit provozování těch zařízení u nichž pořadatel utkání nemůže prokázat, že byly předmětem řádné „Certifikace stadionu“, (viz příslušný zápis z certifikace),

**b.)** prověřit zda předepsané doklady jsou originály, či ověřené fotokopie. Pokud některý doklad není tímto způsobem ověřen, nelze jej uznat jako plnohodnotný a delegát z toho musí vyvodit příslušné závěry svěřené mu k tomuto účelu,

**c.)** prověřit, zda všechna deklarovaná „Organizační opatření“ jsou způsobilá vykonávat náhradní funkce za chybějící a nenaplněná předepsaná vybavení, že jsou umístěna na označeném místě stadionu, v předepsaném rozsahu a požadované kapacitě,

**d.)** zkontrolovat, zda vybavení jednotlivých hlavních prostorů sportovně technického zázemí (šatny pro hráče, rozhodčí, delegáta, ATD a ošetrovna) je zabezpečeno v plném rozsahu předepsaném Licenčním manuálem.

To platí i pro místnosti a provozy umístěné v sektorech pro média (TV, píšící novináře, rozhlas i fotografy) a V.I.P.,

